



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CLEANER & SUPER FLUSH NETTOYANT & SUPER RINÇAGE

Le produit nettoyant et de rinçage puissant pour radiateur Rislone® Hy-per Cool™ aidera votre système de refroidissement, en éliminant les dépôts qui s'accumulent, au fil du temps, et qui causent la surchauffe. Sa formule puissante est spécialement conçue pour nettoyer les efflorescences aux soudures, les résidus huileux, la rouille et le tartre. Il contient un lubrifiant pour pompe à eau et des inhibiteurs de corrosion, et n'endommagera donc pas la pompe, à la différence des autres marques.

- **Rapide, facile et sûr à employer sur tous les matériaux du système de refroidissement, y compris le plastique et l'aluminium. Fonctionne avec tous les systèmes de refroidissement.**
- **Élimine les dépôts de refroidissement nuisibles, en réduisant la température de fonctionnement du moteur, afin d'éviter la surchauffe.**
- **Neutralise les acides qui provoquent la corrosion et empêche la formation de futurs dépôts de tartre.**
- **La formule puissante Xtreme Clean™ nettoie tout le système de refroidissement.**
- **Élimine les dépôts et le gel du liquide de refroidissement, et nettoie complètement en 30 minutes ou moins.**
- **Utilisez à chaque changement de liquide de refroidissement pour un rinçage léger ou un nettoyage intensif.**
- **Des systèmes propres fonctionnent à des températures plus basses.**

Attention :

Ne jamais retirer le bouchon du radiateur si le moteur est chaud.

Dosage :

Une bouteille permet de traiter des systèmes de 15 litres maximum.

Mode d'emploi :

Étape 1. Lorsque le moteur est arrêté et refroidi, ouvrez la vanne de vidange du radiateur, et vidangez le liquide de refroidissement dans un récipient, pour une élimination appropriée et sûre.

Étape 2. Fermez la vanne, versez le contenu entier du bidon et remplissez le système de refroidissement avec de l'eau. Réinstallez le bouchon, démarrez le moteur, réglez le chauffage au maximum et faites tourner le moteur pendant 10 à 15 minutes. Éteignez le moteur et laissez-le refroidir.

Étape 3. Ouvrez la vanne du radiateur et vidangez. Procédez à la vidange en toute sécurité, sans crainte pour l'environnement. Répétez cette opération une nouvelle fois, avec de l'eau claire.

CONSEIL : utilisez un « T » de rinçage avec un tuyau d'arrosage pour obtenir le meilleur nettoyage final.

Étape 4. Remplissez le système de refroidissement et le réservoir avec le mélange antigel/eau recommandé par le constructeur. Réinstallez le bouchon du radiateur.

Pour de meilleurs résultats, ajoutez le puissant liquide de refroidissement Hy-per Cool après avoir rincé le système, car les surfaces métalliques à l'intérieur du système sont à présent nettoyées et apprêtées pour un transfert de chaleur et une protection contre la corrosion optimaux.



RISLONE

10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com



NETTOYANT POUR RADIATEUR ET SUPER RINÇAGE

#: HFL400C

473 mL (16 FL OZ)