



CERTIFICACIÓN ISO 9001

BOLETÍN TÉCNICO RISLONE

Boletín técnico No.: TB-22012-1

Página 1 de 1

Fecha 1ª emisión: 12, Junio 2008

Fecha revisión: 04, Junio 2018

Aceite para Gatos Hidráulicos con Sellador de Fugas de Rislone

Parte No.: 22012

ACEITE PARA GATOS HIDRÁULICOS CON SELLADOR DE FUGAS

El Aceite para Gatos Hidráulicos con Sellador de Fugas de Rislone® está especialmente diseñado para detener fugas en la junta tórica, causadas por el uso y desgaste normal. Si constantemente, tiene que agregar aceite a su gato hidráulico, es por que tiene una fuga. El pico vertedor facilita la recarga de fluidos.

Reacondicione sus gatos hidráulicos viejos y prevenga fugas y filtraciones en los gatos hidráulicos nuevos. La formulación de Primera calidad, reacondiciona los sellos para detener las fugas actuales y prevenir las futuras.

- Se mezcla con todos los aceites aprobados para gatos hidráulicos
- No corrosivo, no obstruyente y no espumante
- Para todos los gatos de piso y de botella
- También se puede utilizar con todos los líquidos para quitanieves



INSTRUCCIONES:

Limpie alrededor de la tapa de recarga. Rellene el fluido al nivel apropiado. No sobrecargue. Circule el gato, elevándolo y liberándolo varias veces, para eliminar aire atrapado en el sistema. Las fugas se detienen después de unos días de uso normal. Si la fuga continua, será necesaria una segunda aplicación o la asistencia de un mecánico profesional.

DOSIS:

Una botella trata entre 2 litros a 3 litros de aceite. Para sistemas más grandes, utilice una botella por cada 2 litros de capacidad de aceite.

Parte Número:	22012
UPC del ítem:	0 78615 22012 0
UPC de la caja:	4 00 78615 22012 8
Tamaño Botella:	370 mL
Medidas Botella (cm):	8,6 x 4,6 x 23,6
Volumen Botella:	934
Unidades por Caja:	6 botellas
Tamaño Caja (cm):	18 x 15 x 24,6
Volumen Caja:	6 997
Peso Caja (kg):	2,3
Palé:	TI 35 HI 6 Total 210
Altura del Palé (cm):	163