



## BOLETÍN TÉCNICO DE RISLONE

Boletín Técnico #: TB-24416-3

Página 1 de 1

Fecha expedido por 1era vez: 06, Noviembre 2007

Fecha revisado 04, Junio 2018

ISO 9001 CERTIFICADO

RISLONE SELLADOR DE ANILLOS EVITA EL HUMO

PARTE #: 24416

# SELLADOR DE ANILLOS EVITA EL HUMO

Rislone Sellador de Anillos Evita el Humo, ha sido formulado para ayudar a detener la emisión de humo azul por el escape, reducir el quemado del aceite y evitar la contaminación de las bujías causada por el escape de gases y combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del cigüeñal. Esto es generado habitualmente por la presencia de claros entre las partes internas del motor que se forman como resultado de un desgaste excesivo. Sellador de Anillos Evita el Humo contiene mejoradores de viscosidad que espesan la película de aceite, rellenando así esos claros.

- Contiene polímeros de alta plasticidad los cuales generan un sello en los pistones y anillos desgastados, deteniendo el escape de gases y combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del cigüeñal.
- Amortigua y recubre las partes del motor, ayudando a reducir el desgaste y silenciando los botadores ruidosos.
- Conserva la fluidez característica del aceite en climas cálidos y fríos.
- Funciona con todos los motores de gasolina y diesel que usan aceites convencionales, para alto kilometraje y sintéticos.



PRUEBA	ASTM	PROPIEDADES TÍPICAS
Gravedad Específica a 15,6°C	D-1298	0.8581 a 0.87
Gravedad API	D-1298	35
Punto de inflamación (PMCC)	D-93	180°C
Viscosidad, m <sup>2</sup> /seg. a 100°C	D-445	420-480
Punto de fluencia (°C)	D-97	-15°C a -25°C

### INSTRUCCIONES:

Agregue todo el envase de SELLADOR DE ANILLOS EVITA EL HUMO al cárter del motor durante el cambio de aceite o en el periodo entre cambios de aceite. Deje funcionar el motor en marcha al vacío o maneje el vehículo durante 5 minutos después de aplicar el aditivo.

Una botella sirve para tratar de 4 L a 6 L de aceite. Use cada 4 000 km. Si el humo continúa, necesitara una segunda aplicación o consultar con un mecánico profesional.

Parte No.:	24416
UPC del Ítem:	0 78615 24416 0
UPC de la Caja:	4 00 78615 24416 2
Tamaño botella:	472 mL
Medidas botella (cm):	8,9 x 5,1 x 19,3
Volumen botella:	876
Unidades por caja:	6 botellas
Tamaño caja (cm):	18,6 x 16,4 x 20,5
Volumen caja:	6,253
Peso caja (kg):	3
Palé:	38 /capa x 6/alt Total 228
Altura palé (cm):	135