



EMPRESA CERTIFICADA SEGÚN ISO 9001

ADITIVO DE ACEITE

N.º de pieza: 24471

443 mL (15 FL OZ)

TRATAMIENTO DE ALTO-RENDIMIENTO PARA ACEITE

El tratamiento para aceite de Rislone® es una fórmula de gran viscosidad desarrollada para los motores antiguos y de gran kilometraje que aumenta el grosor de la película de aceite y genera una amortiguación de aceite más densa que aumenta la presión en los motores desgastados.

- Amortigua y recubre las piezas del motor para reducir la fricción y el desgaste; previene el contacto metal con metal de las piezas móviles y otorga una mayor vida útil al motor.
- Mayor presión del aceite equivale a más potencia y un funcionamiento más silencioso.
- La fórmula mejorada de viscosidad VI de gran rendimiento funciona mejor tanto en climas cálidos como fríos.
- Funciona en todos los motores de gasolina y diésel que utilizan aceite de motor convencional, de alto kilometraje y sintético.

INSTRUCCIONES:

Haga funcionar el motor hasta que llegue a su temperatura normal de funcionamiento. Con el motor apagado, añada toda la lata del tratamiento para aceite de Rislone en el cigüeñal del motor (donde añade aceite).

En el caso de motores muy desgastados, use dos latas.

El tratamiento para aceite de Rislone puede utilizarse en cualquier momento, al cambiar el aceite o entre cambios.

DOSIS:

Use una lata en motores de automóviles de pasajeros normales, camiones y SUV.

En sistemas con motores más grandes, use una lata cada 5 litros de capacidad. No rellene demasiado.

En ATV de 4 tiempos, motocicletas y motores pequeños, incluidas las aplicaciones con embrague húmedo, use aproximadamente 90 ml por litro de capacidad de aceite.

En sistemas muy desgastados, use el doble de la dosis recomendada.



PRUEBA	ASTM	PROPIEDADES TÍPICAS
Gravedad Específica a 15,6°C	D-4052	0,8550
Punto de inflamación	D-92	210°C / 410°F
Viscosidad, cSt a 40°C	D-445	4173
Viscosidad, cSt a 100°C	D-445	415
Índice de Viscosidad	D-445	271
Punto de fluencia (°C)	D-97	-18