

  <b>ISO 9001 CERTIFICADO</b>	<b>BOLETÍN TÉCNICO RISLONE</b>	
	Boletín técnico No.: TB-24629-0	Pág. 1 de 1
	Fecha 1ª emisión: 08 Febrero 2013	Fecha revisión: 04, Junio 2018
	Sellador de Fugas Concentrado para la Dirección Hidráulica de Rislone	Parte No.: 24629

# SELLADOR DE FUGAS CONCENTRADO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El Sellador de Fugas Concentrado para la Dirección Hidráulica de Rislone esta especialmente diseñado para detener y sellar fugas en los anillos causadas por el desgaste normal y antigüedad de la dirección. Apto para unidades de cremalleras, caja de engranajes y bombas. Mantienen los sellos de la dirección suaves y flexibles. No corrosivo, No obstruyente y no espumante.

Trabaja con TODOS los fluidos para la dirección hidráulica, domésticos e importador, de tarea pesada, incluyendo aquellos a base de petróleo, aceites minerales, sintéticos y fluidos para la transmisión automática (ATF).

- Detiene y Sella fugas del líquido de la dirección hidráulica.
- Restaura los anillos y Sella para detener y prevenir fugas de la dirección hidráulica.



## DIRECCIONES:

Agregue en contenido completo del Sellador de Fugas para restaurar el nivel de fluido de la dirección hidráulica. No desbordar. Las fugas usualmente se detienen a los 300 km o 3 días de manejo. Si la fuga no se detiene, será necesario una segunda aplicación o asistencia mecánica profesional.

## DOSIS:

1 botella trata hasta 2,5 litros de fluido. Para sistemas mas grandes use 1 botella por cada 2 litros de capacidad de fluido.

Parte Número: 24629  
 UPC del ítem: 0 78615 24629 8  
 UPC de la caja: 4 00 78615 24629 6  
 Tamaño Botella: 325 mL  
 Medidas Botella (cm): 7,6 x 4,6 x 16,5  
 Volumen Botella: 577  
 Unidades por Caja: 6 botellas  
 Tamaño Caja (cm): 15,7 x 14 x 17,5  
 Volumen Caja: 3846  
 Peso Caja (kg): 2,1  
 Palé: TI 48 HI 7 Total 336  
 Altura Palé (cm): 163