



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

BOLETÍN TÉCNICO RISLONE

Boletín técnico No.: TB-24701-2

Fecha 1ª emisión: 15, Septiembre 2008

Limpiador de Inyectores Rislone

Página 1 de 1

Fecha de Revisión: 05, Junio 2018

Parte No.: 24732

LIMPIADOR DE INYECTORES CON ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El limpiador de Inyectores con acondicionador y tratamiento de combustible de Rislone, es el mejor aditivo de combustible disponible para usar cada vez que llena el tanque de combustible. Este afinador completo del sistema de combustible ayuda a eliminar el ruido de inyectores y bombas de combustible, la marcha inestable, la dificultad en el arranque y la vacilación. Sus aditivos de alto rendimiento aumentan la potencia del rendimiento, el kilometraje y contribuyen al ahorro de gasolina al limpiar y lubricar los inyectores de combustible.

El problema:

- Marcha mínima brusca
- Arranque tardado
- Sistema de combustible ruidoso

La solución:

- Suaviza la marcha mínima brusca
- Elimina dificultades en el arranque
- Silencia los sistemas de combustible ruidosos

- Su uso regular, tanto en verano como en invierno, mantiene la eficiencia y la potencia en su punto óptimo.
- Suaviza la marcha inestable y elimina la dificultad en el arranque, garantizando un funcionamiento más limpio y silencioso.
- Limpia los inyectores de combustible, aumenta el kilometraje y produce un ahorro en los altos costos del combustible.

El **UCL**, Lubricante de la Parte Superior del Cilindro, ayuda a prevenir el desgaste del cilindro, anillos y pistones, mientras lubrica las válvulas y guías, prolongando la vida útil del motor.

- El Acondicionador y el Tratamiento de combustible protege y lubrica todas las partes del sistema de combustible incluyendo la bomba de combustible y los inyectores, generando mayor potencia y rendimiento.
- Se usa con todo tipo de gasolina, Diesel ultra bajo en azufre (ULSD o UBA) y en motores de vehículos de combustibles flexibles E85.
- Funciona con todos los combustibles sin plomo, oxigenados, reformulados y biocombustibles.
- No invalidará la garantía de los fabricantes de vehículos nuevos.
- Los resultados pueden ser inmediatos o notables a los pocos días de conducir el vehículo. Su fórmula sin solventes contiene aceites de petróleo.

Parte No. 24732.

Envase de 950 mL.

Añadir aproximadamente 88.5 mL a cada 38 L de combustible.

Una botella alcanza para tratar 378,5 L de gasolina o combustible diésel.

Aumentar al doble la cantidad a aplicar en el caso de vehículos con problemas conocidos de lubricación de combustible.



Parte No. 24732

UPC del Item:	078615 24732 5
UPC de Caja:	4 0078615 24732 3
Tamaño Botella:	950
Medidas Botella:	8,9X6,6 X 25,1
Volumen Botella:	1474
Unidades por Caja:	6 botellas por caja
Tamaño Caja:	28,8 X 18,8 X 26,4
Volumen Caja:	10323
Peso Caja:	5,58kg.
Palé:	29/capa 4/alt. Total 116
Altura Palé:	122 cm
Código Aduanero:	2710.19.3020