

 CERTIFIERAD ENLIGT ISO 9001	RISLONE TEKNIKBULLETTIN	
	Teknikbulletin nr: TB-51629-1	Sid. 1 av 1
	Datum första utgåva: 23 augusti 2012	Senaste uppdatering: 11, juni 2018
	Rislone Power Steering Stop Leak Concentrate	Artikelnr 51629

POWER STEERING STOP LEAK CONCENTRATE

Rislone® Power Steering Stop Leak Concentrate är speciellt utvecklat för att täta läckage vid tätningar och O-ringar i styrservosystem, orsakade av normalt slitage och åldrande. Tätar läckage i styrväxlar, växellådor och pumpar. Håller tätningarna i styrservosystemet mjuka och smidiga. Inte korrosiv, orsakar inte igensättning och skummar inte.

Kan användas med ALLA typer av styrservovätska, inklusive petroleumbaserad, mineraloljebaserad, syntetisk och ATF (Automatic Transmission Fluid).

- Stoppar och tätar läckage i styrservosystemet
- Återställer O-ringar och tätningar för att stoppa och förebygga läckage av styrservovätska



ANVISNINGAR

Tillsätt Stop Leak i styrservosystemet för att återställa vätskenivån. Fyll inte på för mycket. Läckaget upphör normalt inom 300 km eller 3 dagars körning. Om läckaget kvarstår kan en andra behandling behövas eller systemet kan behöva ses över av mekaniker.

DOSERING

1 flaska räcker till upp till 2,5 liter vätska. För större system används 1 flaska per 2 liter vätska.

Artikelnr:	51629
UPC-artikel:	0 78615 51629 2
UPC-ärende:	1 00 78615 51629 9
Flaskstorlek:	325 ml
Flaskstorlek (cm):	7,6 x 4,6 x 16,5
Volym, flaska:	577
Kartong:	6 flaskor
Kartongstorlek (cm):	15,7 x 14 x 17,5
Volym, kartong:	3846
Vikt, kartong (kg):	2,1
Pall:	7 lager med 48 st., totalt 336 st.
Pallhöjd (m):	1,63