



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LIMPIADOR DE RADIADORES SUPER RADIATOR FLUSH

Rislone® Hy-per Cool™ Limpiador de Radiadores ayudará a remover depósitos que se acumulan con el tiempo en su sistema de enfriamiento, causando sobrecalentamiento. Su fórmula de alto rendimiento está especialmente diseñada para limpiar residuos de soldadura oxidada, residuos grasos, óxido y escamas. Esta fórmula no ácida es apta para usarse en todos los tipos de sistemas de enfriamiento.

- Limpia el Sistema de Enfriamiento completo
- Use cada vez que cambie el líquido anticongelante

Cuidado

ADVERTENCIA: Trabajar en el sistema de enfriamiento con el motor caliente o en marcha, puede producir quemaduras graves.

Dosis

Una botella trata sistemas de hasta 15 litros

Instrucciones

1. Permita que el motor se enfríe. Drene el sistema. Cierre el drenaje.
2. Vierta el contenido completo de la botella y recargue el sistema con agua. Para sistemas de enfriamiento grandes, use 1 botella de Super Enjuague para Radiadores, por cada 12 litros. Reponga la tapa.
3. Encienda el motor. Después de alcanzar la temperatura normal de operación manténgalo encendido durante 10 minutos con la calefacción encendida al máximo.
4. Permita que el motor se enfríe. Drene el sistema de enfriamiento y el tanque de rebosamiento hasta que el agua corra completamente clara.
5. Cierre el drenaje. Recargue el sistema de enfriamiento y el tanque de rebosamiento con la mezcla de anticongelante y agua, en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Desecho

Observe las leyes y regulaciones locales. Puede desecharse en el sistema de cloacas sanitarias, en donde esté permitido. Nunca vierta este producto, en la tierra o en el sistema de alcantarillado público.

