

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Identificateur de produit

- **Nom du produit:** Rislone® Gas Fuel System Cleaner– Right Side
- **Code du produit:** 34700

· Utilisations recommandés et restrictions d'usage

- **Utilisations recommandés:** Traitement à l'essence.
- **Restrictions d'usage:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· Producteur/fournisseur:

Rislone
P.O. Box 187
Holly, MI 48442 USA
Téléphone: (810) 603-1321



· Numéro d'appel d'urgence:

ChemTel Inc.
+1 (800)255-3924 (Appel gratuit en Amérique du Nord)
+1 (813)248-0585 (International)

2 Identification des dangers

· Classification de la substance ou du mélange

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Carc. 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

· Éléments d'étiquetage

· Éléments d'étiquetage SGH

Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger



GHS02 GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

· Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

(suite page 2)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 1)

| | |
|----------------|--|
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P331 | NE PAS faire vomir. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. |
| P308+P313 | En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. |
| P370+P378 | En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: Mousse, Poudre d'extinction, ou Dioxyde de carbone. |
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

· **Autres dangers** Il n'y a pas d'autres dangers identifiés qui sont ne pas classifiés.

3 Composition/informations sur les composants

· **Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Composants:**

| | | |
|------------|--|--------|
| 64742-47-8 | distillats légers (pétrole), hydrotraités  Flam. Liq. 3, H226  Asp. Tox. 1, H304 | 40-50% |
| 64742-95-6 | Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère  Flam. Liq. 3, H226  Asp. Tox. 1, H304  STOT SE 3, H336 | <5% |
| | Polyolefin alkyl phenol alkyl amine  Skin Irrit. 2, H315 | <5% |
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène  Flam. Liq. 3, H226  Asp. Tox. 1, H304  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H335 | <3% |
| 108-67-8 | mésitylène  Flam. Liq. 3, H226  STOT SE 3, H335 | <1.1% |
| 526-73-8 | 1,2,3-triméthylbenzène  Flam. Liq. 3, H226  STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304  STOT SE 3, H335-H336 | <1% |
| 98-82-8 | cumène  Flam. Liq. 3, H226  Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304  Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335 | <1% |

· **Indications complémentaires:**

Pour le libellé des Mentions de dangers citées, se référer au rubrique 16.

Pour les ingrédients listés, les pourcentages exacts sont considérés confidentiels et sont non divulgués

(suite page 3)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 2)

4 Premiers secours

- **Description des premiers secours**

- **Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
En cas de dyspnée, appliquer la thérapie de l'oxygène.

- **Après contact avec la peau:**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas de malaise, recourir à un traitement médical.

- **Après contact avec les yeux:**

Enlever les lentilles de contact si porté.
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- **Après ingestion:**

Rincer la bouche et boire ensuite d'eau en abondance.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.

- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Toux
Etourdissement
Dyspnée
Troubles gastro-intestinaux
Peut être nocif par contact cutané.
Peut être nocif par inhalation.
Provoque une légère irritation cutanée.

- **Risques** Risque d'incidents respiratoires.

- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

En cas d'ingestion, pratiquer un lavage d'estomac additionné de charbon actif.
En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons.
Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.
Le cas échéant, administrer de l'oxygène.
Observation subséquente relative à un risque de pneumonie et d'oedème pulmonaire.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction**

- **Moyens d'extinction:**

Mousse
Mousse résistant à l'alcool
Gaz d'extinction
Dioxyde de carbone
Poudre d'extinction
Brouillard d'eau

- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**

Jet d'eau à grand débit
Eau pulvérisée

- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

- **Conseils aux pompiers**

(suite page 4)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 3)

- **Équipement spécial de sécurité:**
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.
- **Autres indications**
Refroidir les récipients en danger avec la poussières d'eau.
Mettre de la mousse en quantités plus importantes puisqu'elle sera en partie détruite par le produit.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Empêcher le liquide de se répandre en surface (par exemple, par endiguement ou par barrage anti-pollution).
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'une substance absorbant non combustible comme sable, kieselguhr, neutralisant d'acide ou liant universel.
Enlever de la surface de l'eau (par exemple, par absorption ou par aspiration).
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le rubrique 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le rubrique 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le rubrique 13.

7 Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Tenir hors de portée des enfants.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Éviter stockage près des chaleurs extrêmes, les sources d'ignition et des flammes nues.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- **Indications concernant le stockage commun:**
Ne pas stocker avec les aliments.

(suite page 5)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 4)

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

64742-47-8 distillats légers (pétrole), hydrotraités

| | |
|-------------|--|
| EL (Canada) | Valeur à long terme: 200 mg/m ³ Skin |
|-------------|--|

95-63-6 1,2,4-triméthylbenzène

| | |
|--------------|---|
| REL (U.S.A.) | Valeur à long terme: 125 mg/m ³ , 25 ppm |
| TLV (U.S.A.) | Valeur à long terme: 123 mg/m ³ , 25 ppm |

108-67-8 mésitylène

| | |
|--------------|---|
| REL (U.S.A.) | Valeur à long terme: 125 mg/m ³ , 25 ppm |
| TLV (U.S.A.) | Valeur à long terme: 123 mg/m ³ , 25 ppm |

526-73-8 1,2,3-triméthylbenzène

| | |
|--------------|---|
| REL (U.S.A.) | Valeur à long terme: 125 mg/m ³ , 25 ppm |
| TLV (U.S.A.) | Valeur à long terme: 123 mg/m ³ , 25 ppm |

98-82-8 cumène

| | |
|----------------|---|
| EL (Canada) | Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 25 ppm IARC 2B |
| EV (Canada) | Valeur à long terme: 245 mg/m ³ , 50 ppm Skin |
| PEL (U.S.A.) | Valeur à long terme: 245 mg/m ³ , 50 ppm Skin |
| REL (U.S.A.) | Valeur à long terme: 245 mg/m ³ , 50 ppm Skin |
| TLV (U.S.A.) | Valeur à long terme: (246) NIC-5 mg/m ³ , (50) NIC-1 ppm NIC-A3 |
| LMPE (Mexique) | Valeur à long terme: 50 ppm |

· Contrôles de l'exposition

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Mesures d'ingénierie spécifiques: Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

En cas de déversements, protection respiratoire peut être requis / recommandé.

(suite page 6)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 5)

· **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· **Protection des yeux:**



Lunettes de protection

· **Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs

· **Limitation et contrôle de l'exposition environnementale**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Mesures de gestion des risques** Pas d'autres informations importantes disponibles.

9 Propriétés physiques et chimiques

· **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Aspect:**

Forme: Liquide

Couleur: Jaune clair

· **Odeur:** De type pétrolier

· **Seuil olfactif:** Non déterminé.

· **valeur du pH:** Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.

· **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** >35 °C (>95 °F)

· **Point d'éclair** 40.6 °C (105.1 °F)

· **Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.

· **Température d'inflammation:** Non déterminé.

· **Température de décomposition:** Non déterminé.

· **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

· **Limites d'explosion:**

Inférieure: Non déterminé.

Supérieure: Non déterminé.

· **Propriétés comburantes** Non-oxydante.

· **Pression de vapeur:** Non déterminé.

· **Densité:**

Densité relative 0.77

Densité de vapeur: Non déterminé.

Taux d'évaporation: Non déterminé.

· **Solubilité dans/miscibilité avec**

(suite page 7)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 6)

| | |
|--|--|
| l'eau: | Pas ou peu miscible |
| · Coefficient de partage: n-octanol/eau: | Non déterminé. |
| · Viscosité: | |
| Dynamique: | Non déterminé. |
| Cinématique à 40 °C (104 °F): | 1.4 mm ² /s |
| · Autres informations | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- **Possibilité de réactions dangereuses**
Liquide et vapeurs inflammables.
Les conteneurs vides et mal nettoyés peuvent contenir des gaz qui se sont dégagés du produit et qui, mélangés à l'air, constituent des mélanges explosibles.
Peut former des mélanges explosifs dans l'air en cas d'échauffement au-dessus du point d'inflammation et/ou de pulvérisation ou d'atomisation.
Réactions aux agents d'oxydation.
- **Conditions à éviter** Une chaleur excessive.
- **Matières incompatibles:** Oxydants
- **Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11 Informations toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** Aucun.
- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Catégories cancérigènes**
- **IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)**
Présent en quantités traces: all except 98-82-8.

| | | |
|---------|--------------------|----|
| 98-82-8 | cumène | 2B |
| 71-43-2 | benzène | 1 |
| 75-07-0 | acétaldéhyde | 2B |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | 2B |
| 91-20-3 | naphtalène | 2B |

(suite page 8)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 7)

| | | |
|----------|--------------|----|
| 100-41-4 | éthylbenzène | 2B |
| 100-42-5 | styrène | 2B |

· **NTP (Programme National de Toxicologie)**

Présent en quantités traces: all except 98-82-8.

| | | |
|----------|--------------------|---|
| 98-82-8 | cumène | R |
| 71-43-2 | benzène | K |
| 75-07-0 | acétaldéhyde | R |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | R |
| 91-20-3 | naphtalène | R |
| 100-42-5 | styrène | R |
| 110-00-9 | furane | R |

· **OSHA-Ca (l'Occupational Safety & Health Administration)**

Présent dans quantités trace.

| | |
|---------|---------|
| 71-43-2 | benzène |
|---------|---------|

· **Voies d'exposition probables**

Ingestion
Inhalation.
Contact oculaire.
Contact cutané.

· **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

12 Informations écologiques

· **Toxicité**

· **Toxicité aquatique:**

128-39-2 2,6-di-tert-butylphénol

LC50 | 0.89 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

· **Persistance et dégradabilité**

Le produit est partiellement biodégradable. Des résidus significatifs demeurent.

· **Potentiel de bioaccumulation** Ne s'accumule pas dans les organismes.

· **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Effets écotoxiques:**

· **Remarque:**

À cause d'actions mécaniques du produit (ex: agglutinations), il peut se produire des dommages.

· **Autres indications écologiques:**

· **Indications générales:** Une pénétration dans l'environnement est à éviter.

(suite page 9)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 8)

- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**
Pour le recyclage, s'adresser aux dépôts de déchets.
Les utilisateurs de ce matériel ont la responsabilité d'éliminer tout produit non-utilisé, ses résidus et ses conteneurs en conformité avec toutes les lois et réglementations locales, provinciales et fédérales pertinentes en matière de traitement, de stockage et d'élimination des déchets dangereux et non dangereux.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

- **Numéro ONU**
- **DOT** NA1993
- **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1268
- **Désignation officielle de transport de l'ONU**
- **DOT** Combustible liquid, n.o.s. (petroleum distillates)
- **ADR/RID/ADN, IMDG** PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
- **IATA** Petroleum products, n.o.s.
- **Classe(s) de danger pour le transport**
- **DOT**
- 
- **Classe** 3
- **Étiquette** 3
- **ADR/RID/ADN**
- 
- **Classe** 3 (F1)
- **Étiquette** 3
- **IMDG, IATA**
- 
- **Classe** 3

(suite page 10)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 9)

| | |
|---|---|
| · Étiquette | 3 |
| · Groupe d'emballage · DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | III |
| · Dangers pour l'environnement: · Marine Pollutant: | Non |
| · Précautions particulières à prendre par l'utilisateur · Indice Kemler: · No EMS: | Attention: Liquides inflammables. 30 F-E,S-E |
| · Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Non applicable. |
| · Indications complémentaires de transport: · DOT | Classifié en combustible en vertu des règlements de l'US DOT. L'étiquetage est seulement nécessaire pour les emballages simples 119 US gal / 450 L d'inclure symbole combustible et Nom d'expédition. |
| · ADR/RID/ADN | |
|  | Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenueurs intérieurs moins de 5 L each. |
| · IMDG | |
|  | Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenueurs intérieurs moins de 5 L each. |
| · IATA | |
|  | Quantité limitée pour les emballages de transport de moins de 30 kg et des contenueurs intérieurs moins de 5 L each / 10 L net. |

15 Informations relatives à la réglementation

- **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- États-Unis
- SARA

· SARA 302 Substance Très Dangereuse

Aucun des composants n'est listé.

· Section 355 (substances extrêmement dangereuses):

Aucun des composants n'est listé.

(suite page 11)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 10)

· **Section 313 (Annonces chimiques toxiques spécifiques):**

| | |
|---------|------------------------|
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène |
|---------|------------------------|

· **Liste TSCA:**

Tous les ingrédients sont énumérés ou exemptés.

· **Loi des États-Unis sur la propreté de l'air (Clean Air Act), section 112(r), Prévention des rejets accidentels (40 CFR 68.130):**

Présent en quantités de trace.

| | | |
|----------|--------------------|-------|
| 75-07-0 | acétaldéhyde | 10000 |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | 10000 |
| 110-00-9 | furane | 5000 |

· **Proposition 65, l'état de Californie**

· **Substances connues pour causer le cancer:**

Présent en quantités traces: all except 98-82-8.

| | |
|----------|--------------------|
| 98-82-8 | cumène |
| 71-43-2 | benzène |
| 75-07-0 | acétaldéhyde |
| 75-56-9 | oxyde de propylène |
| 91-20-3 | naphtalène |
| 100-41-4 | éthylbenzène |
| 100-42-5 | styrène |
| 110-00-9 | furane |

· **Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs féminins:**

Aucun des composants n'est listé.

· **Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs masculins:**

Présent dans quantités trace.

| | |
|---------|---------|
| 71-43-2 | benzène |
|---------|---------|

· **Substances connues pour causer une toxicité sur le développement:**

Présent dans quantités trace.

| | |
|----------|---------|
| 71-43-2 | benzène |
| 108-88-3 | toluène |

· **EPA (Agence de protection de l'environnement)**

| | | |
|----------|------------------------|--------|
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène | II |
| 108-67-8 | mésitylène | II |
| 526-73-8 | 1,2,3-triméthylbenzène | II |
| 98-82-8 | cumène | D, CBD |

· **IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)**

Présent en quantités traces: all except 98-82-8.

| | | |
|---------|--------------------|----|
| 98-82-8 | cumène | 2B |
| 71-43-2 | benzène | 1 |
| 75-07-0 | acétaldéhyde | 2B |
| 75-56-9 | oxyde de propylène | 2B |
| 91-20-3 | naphtalène | 2B |

(suite page 12)

Fiches de Données de Sécurité

Selon les règlements OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision: 27 janvier 2022

Nom du produit: Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side

(suite de la page 11)

| | | |
|----------|--------------|----|
| 100-41-4 | éthylbenzène | 2B |
| 100-42-5 | styrène | 2B |
| 110-00-9 | furane | 2B |

· **Liste intérieure des substances (DSL) du Canada**

Tous composants listés sur le Liste intérieure des substances ou le Liste extérieure des substances.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.

DOT: Département américain de transport

IATA: l'Association du transport aérien international

CAS: Chemical Abstracts Service, une division de l'American Chemical Society

LD50: Dose létale médiane

LC50: Concentration létale médiane

OSHA: Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle / Occupational Safety & Health Administration (États-Unis)

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2A: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2A

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

· **Sources**

Site Web, European Chemicals Agency (<http://echa.europa.eu/>)

Site Web, US EPA Substance Registry Services (services d'EPA pour les registrations des substances)

(<http://ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/overview/home.do>)

Site Web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (Registre des abstracts chimiques, Société chimique d'Amérique)

(<https://www.cas.org>)

Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Informations, y inclure les FDS, des fabricants spécifiques

FDS/SDS préparé par:

Société ChemTel / ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida 33602-2902 États-Unis

Appel Gratuit dans l'Amérique du Nord 1-888-255-3924

Internationale +01 813-248-0573

Site Web: www.chemtelinc.com