

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner– Right Side
- Produktkode: 44700
- UFI: RQSY-N31C-Q00N-4G1E

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

- Bruk av stoffet/ tilberedning Bensinbehandling.
- Anvendelser som frarådes Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

RISLONE Nordic AB
BOX 83
443 22 Partille, Sweden
Telefon : +46-(0)31 555088
E-mail : support@rislonenordic.com
Webbsida : www.rislone.se



1.4 Nødtelefonnummer

ChemTel
(800)255-3924 (Nord Amerika)
1 (813)248-0585 (Internasjonal)

NØDNUMMER KUN for LEGER, BRANNVESEN OG POLITI:

SE - Telefon : +46-(0)31 555088 (bare kontor tid).

NØDNUMMER GIFTINFORMASJONEN vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.
22 59 13 00 (døgnapen telefon).

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.
Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS02 GHS08

Varselord Fare

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette
solvent nafta (petroleum), lett aromatisk
1,2,4-trimetylbenzen

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 1)

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P370+P378 Ved brann: Slukk med: CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle.

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer Er det ingen andre fare ellers ikke klassifisert som er identifisert.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke brukbar.

vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2 Stoffblandinger
Farlige innholdsstoffer:

CAS: 64742-47-8 EINECS: 265-149-8 EF-nummer: 649-422-00-2 Registreringsnummer: 01-2119484819-18-XXXX	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304	40-60%
CAS: 64742-95-6	solvent nafta (petroleum), lett aromatisk ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ STOT SE 3, H336	<5%
	Polyolefin alkyl phenol alkyl amine ⚠ Skin Irrit. 2, H315	<5%
CAS: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 EF-nummer: 601-043-00-3 Registreringsnummer: 01-2119472135-42-XXXX	1,2,4-trimetylbenzen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	0,25-<2,5%
CAS: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 EF-nummer: 601-025-00-5	mesitylen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ STOT SE 3, H335	0,25-<2,5%
CAS: 128-39-2 EINECS: 204-884-0	2,6-di-tert-butylphenol ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 ⚠ Skin Irrit. 2, H315	0,25-<1%
CAS: 104-76-7	2-Ethyl-1-hexanol	<1%

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 2)

EINECS: 203-234-3 Registreringsnummer: 01-2119487289-20-XXXX	⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	
CAS: 526-73-8 EINECS: 208-394-8	1,2,3-trimethylbenzene ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ STOT SE 3, H335-H336	<1%
CAS: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 EF-nummer: 601-024-00-X Registreringsnummer: 01-2119473983-24-XXXX	kumen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335	<0,25%

Ytterligere informasjoner:

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding:

Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

Surstoff-terapi ved åndenød.

Etter hudkontakt:

Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.

Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter øyekontakt:

Fjern kontaktlinser hvis brukes.

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

Etter svelging:

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

En person som ligger på ryggen og kaster opp må snus på siden.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hoste

Fortumlet

Åndedrettsbesvær

Mage-tarm-besvær

Kan være helsefarlig ved hudkontakt.

Kan være helsefarlig ved innånding.

Forårsaker lett hudirritasjon.

Farer Fare for åndedrettsforstyrrelser.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved svelging, mageskylning under tilsetning av aktivkull.

Ved svelging, hhv. oppkast, fare for inntrenging i lungene.

Legeovervåking i minst 48 timer.

Eventuell surstofftilførsel.

Senere kontroll mht lungebetennelse og lungeødem.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 3)

5.1 Slokkingsmidler**Egnede slukningsmidler:**

Skum
Skum, motstandsdyktig mot alkohol
Slukkemidler i gassform
Kulldioksyd
Slukningspulver
Vanntåke

Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:

Vann i full stråle
Vann i spredt stråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr:**

Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
Bær hel beskyttelsesdrakt.

Ytterligere informasjoner

Annen informasjon Beholdere i nærheten av en brann skal fjernes umiddelbart og/eller kjøles ned med vanntåke.

Bruk skum i rikelige mengder, da dette delvis ødelegges av produktet.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.
Bruk av åpen ild forbudt.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Særlig fare for å skli på grunn av utløpt/utsølt produkt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
Forhindre av produktet brer seg (f.eks. ved inndemming eller oljesperringer).
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorbere med brannsikkert væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Fjernes fra vannoverflaten (f.eks. avskummes, avsuges).
Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 4)

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
 Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.
 Unngå innånding av tåke/damper/sprøytet materiale.
 Unngå berøring med øyne og hud.

· **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**

Hold åndedrettsbeskyttelse i beredskap.
 Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

· **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

· **Krav til lagerrom og beholdere:**

Unngå lagring i nærheten av ekstrem varme, antenningskilder eller åpne flammer.
 Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

· **Informasjoner om felles lagring:**

Lagres adskilt fra næringsmidler.
 Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.

· **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· **8.1 Kontrollparametrer**

· **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen

AG (NO) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm
 E

IOELV (EU) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm

108-67-8 mesitylen

AG (NO) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm
 E

IOELV (EU) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm

104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol

AG (NO) Korttidsverdi: 54 mg/m³, 10 ppm
 Langtidsverdi: 5,4* mg/m³, 1* ppm
 *E

IOELV (EU) Langtidsverdi: 5,4 mg/m³, 1 ppm

526-73-8 1,2,3-trimethylbenzene

AG (NO) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm
 E

IOELV (EU) Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm

98-82-8 kumen

AG (NO) Korttidsverdi: 250 mg/m³, 50 ppm
 Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm
 H K E

IOELV (EU) Korttidsverdi: 250 mg/m³, 50 ppm
 Langtidsverdi: 100 mg/m³, 20 ppm
 Skin

· **DNEL-verdier** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 5)

- **PNEC-verdier** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **8.2 Eksponeringskontroll**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**
 - Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
 - Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
 - Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
 - Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.
 - Unngå berøring med øyne og hud.
- **Åndedrettsvern:**
 - Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.
 - Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.
 - Det anbefales å bruke pustemasker dersom man skulle søle ut produktet.
- **Håndvern:**



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

- **Øyevern:**



Vernebrille

- **Kroppsværn:** Arbeidsbeskyttelsesdrakt
- **begrenset og kontrollert miljøeksponering** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Risikomanagementtiltak** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- | | |
|--|--|
| · Utseende: | |
| Form: | Væske |
| Farge: | Lysegul |
| · Lukt: | Petroleumsliknende |
| · Luktterskel: | Ikke bestemt. |
| · pH-verdi: | Ikke bestemt. |
| · Smeltepunkt/frysepunkt: | Ikke bestemt. |
| · Startkokepunkt og kokeområde: | >35 °C |
| · Flammepunkt: | 40,6 °C |
| · Antennelighet (fast stoff, gass): | Ikke brukbar. |
| · Antennelsestemperatur: | Ikke bestemt. |
| · Nedbrytingstemperatur: | Ikke bestemt. |
| · Eksplorative egenskaper: | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 6)

· Eksplsjonsgrenser:	
Nedre:	Ikke bestemt.
Øvre	Ikke bestemt.
· Oksidasjonsegenskaper:	Ikke-oksiderende.
· Damptrykk:	Ikke bestemt.
· Tetthet:	
Relativ tetthet:	0,77
Damptetthet:	Ikke bestemt.
Fordampingshastighet:	Ikke bestemt.
· Løslighet i / blandbarhet med vann:	Ikke, hhv. lite blandbar.
· Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:	Ikke bestemt.
· Viskositet:	
Dynamisk:	Ikke bestemt.
Kinematisk ved 40 °C:	1,4 mm ² /s
· 9.2 Andre opplysninger	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner**
 Brannfarlig væske og damp.
 Ikke rengjorte tomme beholdere kan inneholde produktgasser som danner eksplosive blandinger med luft.
 Utvikling av antennelige blandinger mulig i luft ved oppvarming over flammepunktet og/eller ved sprøyting eller tåkedannelse.
 Reaksjoner med oksydasjonsmidler.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Overdreven varme.
- **10.5 Uforenlige materialer** oksydanter
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Kullmonoksyd og kulldioksyd

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:** Ingen.
- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
 Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **IARC**

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 7)

Til stede i spormengder: alle unntatt 98-82-8.

98-82-8	kumen	2B
71-43-2	benzen	1
75-07-0	acetaldehyd	2B
75-56-9	propylenoksid	2B
91-20-3	naftalen	2B
100-41-4	etylbenzen	2B
100-42-5	styren	2B

Sannsynlige eksponeringsmetoder:

Inntak.
Innånding.
Øyenkontakt.
Hudkontakt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akvatisk toksisitet:
128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol

LC50 0,89 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktet er delvis biologisk nedbrytbar. Det gjenstår signifikante restmengder.

12.3 Bioakkumuleringsevne Konsentreres ikke i organismer.

12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Økotoksiske virkninger:
Bemerkning: Mekanisk påvirkning av produktet (for eks. tilklistring) kan medføre skader.

Ytterligere økologiske informasjon:
Generelle informasjon: Bør helst ikke tilføres miljøet. Emisjon i miljøet bør unngås.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke brukbar.

vPvB: Ikke brukbar.

12.6 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling:

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 8)

Ta kontakt med avfallsbørser angående recycling.

Brukeren av dette materialet har ansvar for å kvitte seg med ubrukt materiale, rester og beholdere i samsvar med alle relevante lokale, statlige og føderale lover og forskrifter for behandling, lagring og deponering for farlige og ufarlige avfall.

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· 14.1 FN-nummer

- DOT NA1993
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1268

· 14.2 FN-forsendelsesnavn

- DOT Combustible liquid, n.o.s. (petroleum distillates)
- ADR/RID/ADN, IMDG PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
- IATA Petroleum products, n.o.s.

· 14.3 Transportfareklasse(r)

- DOT



- klasse 3
- Fareseddel 3

· ADR/RID/ADN



- klasse 3 (F1)
- Fareseddel 3

· IMDG, IATA



- klasse 3
- Fareseddel 3

· 14.4 Emballasjegruppe

- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III

· 14.5 Miljøfarer

- Marine pollutant: Nei

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Advarsel: Brannfarlige væsker

- Farenummer (Kemler-tall): 30

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 9)

- **EMS-nummer:** F-E,S-E
- **14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket** Ikke brukbar.
- **Transport/ytterligere informasjon:**
- **DOT** Klassifisert som brennbart under amerikanske DOT-forskrifter. Merking er bare nødvendig for enkeltpakker ≥ 119 US gal / 450 L.
- **ADR/RID/ADN**
-  Begrenset antall for pakker mindre enn 30 kg brutto og indre emballasje mindre enn 5 L hver.
- **IMDG**
-  Begrenset antall for pakker mindre enn 30 kg brutto og indre emballasje mindre enn 5 L hver.
- **IATA**
-  Begrenset antall for pakker mindre enn 30 kg brutto og indre emballasje mindre enn 5 L hver / 10 L nett.

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- **IARC**

Til stede i spormengder: alle unntatt 98-82-8.

98-82-8	kumen	2B
71-43-2	benzen	1
75-07-0	acetaldehyd	2B
75-56-9	propylenoksid	2B
91-20-3	naftalen	2B
100-41-4	etylbenzen	2B
100-42-5	styren	2B
110-00-9	furan	2B

- **Direktiv 2012/18/EU**

- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**

- **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 10)

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods
IMDG: Den internasjonale maritime koden for farlig gods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
EINECS: Europeisk inventar for eksisterende kommersielle kjemiske stoffer
ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer
CAS: Nomenklatur for kjemikalier (avdeling under American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent
LD50: Dødelig dose, 50 prosent
PBT: Persistente, bioakkumulerende og giftige
SVHC: Stoffer som gir grunn til stor bekymring
vPvB: veldig persistent og veldig bioakkumulerende
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

- **Kilder**

Webbsida, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
Webbsida, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sorinternet/registry/substreg/home/overview/home.do)
Webbsida, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

(fortsatt på side 12)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

revidert den: 02 januar 2024

Handelsnavn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(fortsatt fra side 11)

Sikkerhetsdatablad, individuelle produsenter

Sikkerhetsdatablad utarbeidet av:

ChemTel

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida USA 33602-2902

Gratis ringe i nord-Amerika 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573

Webbsida: www.chemtel.com