

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
 - **Handelsnamn:** Rislone® Gas Fuel System Cleaner – Right Side
 - **Produktkod:** 44700
 - **UFI:** RQSY-N31C-Q00N-4G1E
 - **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
 - **Ämnets användning / tillredningen** Bensinbehandling.
 - **Användningar som det avråds från** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
 - **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
 - **Tillverkare/leverantör:**
RISLONE Nordic AB
BOX 83
443 22 Partille, Sweden
Telefon : +46-(0)31 555088
E-mail : support@rislonenordic.com
Webbsida : www.rislone.se
 - **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
ChemTel
(800)255-3924 (Nordamerika)
1 (813)248-0585 (Internationell)
- NÖDTELEFONNUMMER ENDAST för LÄKARE/BRANDKÅR/POLIS:
SE - Telefon : +46-(0)31 555088 (endast under kontorstid).
NÖDTELEFONNUMMER: GIFTINFORMATIONSCENTRALEN +46-8-331231 (Dygnnet runt)



AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**

GHS02 GHS08
- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
alifatnafta, tung
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
1,2,4-trimetylbenzen
- **Faroangivelser**
H226 Brandfarlig vätska och ånga.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 1)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P370+P378 Vid brand: Släck branden med: CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

· **2.3 Andra faror** Det finns inga andra risker annars inte klassificerats som har identifierats.

· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· **PBT:** Ej användbar.

· **vPvB:** Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga ingredienser:

CAS: 64742-47-8 EINECS: 265-149-8 Indexnummer: 649-422-00-2 Reg.nr.: 01-2119484819-18-XXXX	alifatnafta, tung ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304	25-60%
CAS: 64742-95-6	Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ STOT SE 3, H336	<5%
	Polyolefin alkyl phenol alkyl amine ⚠ Skin Irrit. 2, H315	<5%
CAS: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 Indexnummer: 601-043-00-3 Reg.nr.: 01-2119472135-42-XXXX	1,2,4-trimetylbenzen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	0,25-<2,5%
CAS: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 Indexnummer: 601-025-00-5	mesitylen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ STOT SE 3, H335	0,25-<2,5%
CAS: 128-39-2 EINECS: 204-884-0	2,6-di-tert-butylphenol ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 ⚠ Skin Irrit. 2, H315	0,25-<1%
CAS: 104-76-7 EINECS: 203-234-3	2-Ethyl-1-hexanol ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,	<1%

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 2)

Reg.nr.: 01-2119487289-20-XXXX	H319; STOT SE 3, H335	
CAS: 526-73-8 EINECS: 208-394-8	1,2,3-trimethylbenzene  Flam. Liq. 3, H226  STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304  STOT SE 3, H335-H336	<1%
CAS: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 Indexnummer: 601-024-00-X Reg.nr.: 01-2119473983-24-XXXX	kumen  Flam. Liq. 3, H226  Asp. Tox. 1, H304  Aquatic Chronic 2, H411  Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335	

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

· Vid inandning:

Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Vid andnöd - syre-terapi.

· Vid kontakt med huden:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Vid besvär sök läkarvård.

· Vid kontakt med ögonen:

Ta bort eventuella kontaktlinser.

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· Vid förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

En person som kräks och ligger på rygg skall bringas i framstupa sidoläge.

· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hosta

Yrsel

Andnöd

Mag- och tarmbesvär

Kan vara skadlig vid hudkontakt.

Kan vara skadlig att inandas.

Orsakar lätt hudirritation.

· Faror Risk för andningsbesvär.

· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring - magspolning med tillsats av aktivt kol.

Vid förtäring resp. kräkning risk för intrång i lungor.

Läkarövervakning i minst 48 timmar.

Ge syretillsats-andningshjälp, om nödvändigt.

Senare övervakning beträffande pneumoni och lungödem.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· 5.1 Släckmedel

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 3)

- **Lämpliga släckningsmedel:**
 - Skum
 - Alkoholbeständigt skum
 - Gasformiga släckningsmedel
 - Koldioxid
 - Brandsläckningspulver
 - Vattendimma
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:**
 - Vatten med full stråle
 - Spridd vattenstråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
 - Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
 - Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
 - Använd helskyddsdräkt.
- **Ytterligare uppgifter**
 - Kyla utsatte behållare för fara med vattendimma eller dis.
 - Använd skum i större mängder, eftersom det delvis förstörs av produkten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
 - Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
 - Håll åtslid från antändningskällor.
 - Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
 - Se till att ventilationen är tillräcklig.
 - Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
 - Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
 - Förhindra yttlig spridning (t.ex. genom uppdämning eller oljespärrar).
 - När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
 - Absorbera med icke-brännbart vätskebindande material (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel).
 - Avlägsna från vattenytan (t.ex. genom avstrykning, uppsugning).
 - Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
 - Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
 - Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
 - Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 - Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
 - Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.

(Fortsättning på sida 5)

S kerhetsdatablad
enligt f rordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone  Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Forts ttning fr n sida 4)

- Undvik att inandas dimma/ ngor/sprej.
Undvik kontakt med  gonen och huden.
- **H nvisningar betr ffande brand- och explosionsskydd:**
H ll andningsskyddsutrustning i beredskap.
H ll  tskild fr n ant ndningsk llor - r k ej.
 - **7.2 F rh llanden f r s ker lagring, inklusive eventuell of renlighet**
 - **Krav p  lagerutrymmen och beh llare:**
Undvik lagring n ra extrem v rme, gnistor eller  ppen l ga.
F rvaras svalt och torrt i v l tillslutet emballage.
 - **H nvisningar betr ffande sammanlagring:**
F rvaras  tskilt fr n livsmedel.
F rvaras  tskilt fr n oxidationsmedel.
 - **7.3 Specifik slutanv ndning** Ingen ytterligare relevant information finns till f rfogande.

AVSNITT 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

· 8.1 Kontrollparametrar

· ** mnen med yrkeshygieniska gr nsv rden som b r  vervakas:**

95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen

OEL (SE)	Korttidsv�rde: 170 mg/m�3, 35 ppm Niv�gr�nsv�rde: 120 mg/m�3, 25 ppm V
IOELV (EU)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm
HTP (FI)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm

108-67-8 mesitylen

OEL (SE)	Korttidsv�rde: 170 mg/m�3, 35 ppm Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm
IOELV (EU)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm
HTP (FI)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm

104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol

OEL (SE)	Niv�gr�nsv�rde: 5,4 mg/m�3, 1 ppm
IOELV (EU)	Niv�gr�nsv�rde: 5,4 mg/m�3, 1 ppm
HTP (FI)	Niv�gr�nsv�rde: 5,4 mg/m�3, 1 ppm

526-73-8 1,2,3-trimethylbenzene

OEL (SE)	Korttidsv�rde: 170 mg/m�3, 35 ppm Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm
IOELV (EU)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm
HTP (FI)	Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm

98-82-8 kumen

OEL (SE)	Korttidsv�rde: 250 mg/m�3, 50 ppm Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm H
IOELV (EU)	Korttidsv�rde: 250 mg/m�3, 50 ppm Niv�gr�nsv�rde: 100 mg/m�3, 20 ppm

(Forts ttning p  sida 6)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 5)

HTP (FI)	Hud Korttidsvärde: 250 mg/m³, 50 ppm Nivågränsvärde: 100 mg/m³, 20 ppm iho
----------	---

- **DNEL** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **PNEC** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

- Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
- Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
- Undvik iandning av gaser/ångor/aerosoler.
- Undvik kontakt med ögonen och huden.

· **Andningsskydd:**

- Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
- Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
- För spill, kan andningsskydd vara lämpligt.

· **Handskydd:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

· **Ögonskydd:**



Skyddsglasögon

· **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt

· **Begränsning och övervakning av miljöexponering.**

- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Riskhanteringsåtgärder** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

· **Utseende:**

- Form:** Vätska
- Färg:** Ljusgul
- **Lukt:** Fotogenaktig
- **Lukttröskel:** Ej bestämd.

· **pH-värde:** Ej bestämd.

· **Smältpunkt/frys punkt:** Ej bestämd.

· **Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:** >35 °C

· **Flampunkt:** 40,6 °C

· **Brandfarlighet (fast form, gas):** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 6)

· Tändtemperatur:	Ej bestämd.
· Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd.
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.
· Explosionsgränser:	
Nedre:	Ej bestämd.
Övre:	Ej bestämd.
· Oxiderande egenskaper:	Icke-oxiderande.
· Ängtryck:	Ej bestämd.
· Densitet:	
Relativ densitet	0,77
Ängdensitet	Ej bestämd.
Avdunstningshastighet:	Ej bestämd.
· Löslighet i / blandbarhet med Vatten:	Ej resp. föga blandbar.
· Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Ej bestämd.
· Viskositet:	
Dynamisk:	Ej bestämd.
Kinematisk vid 40 °C:	1,4 mm ² /s
· 9.2 Annan information	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
Brandfarlig vätska och ånga.
Ej rengjort, tomt emballage kan innehålla produktgaser, som tillsammans med luft bildar explosiva blandningar.
Möjlig utveckling av lättantändliga blandningar i luft vid uppvärmning över flampunkten och/eller sprutfördelning eller dimbildning.
Reagerar med oxidationsmedel.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Överflödigt värme.
- **10.5 Oförenliga material:** Oxidationsmedel
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid och koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 7)

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:** Inga
- **Primär retningseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Sannolika exponeringsvägar:**
Förtäring.
Inandning.
Ögonkontakt.
Hudkontakt.
- **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:

128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol

LC50 0,89 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är delvis biologiskt nedbrytbar. Karakteristiska restprodukter återstår.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Anrikas inte i organismer.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ekotoxiska effekter:

Kommentar: P.g.a. produktens mekaniska inverkan (t.ex. hopklibbningar) kan skador uppstå.

Ytterligare ekologiska hänvisningar:

Allmänna hänvisningar: Undvik spridning i omgivningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 8)

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**
Kontakta avfallsberedningen beträffande återvinning.
Användaren av detta material har en skyldighet att göra sig av med oanvänt material, liksom resterna av tankar och alla relevanta lokala, nationella och federala statliga lagar och förordningar i enlighet med om farligt avfall och andra avfallsbehandling , bevarande och förstörelse.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- | | |
|---------------------------|--------|
| · 14.1 UN-nummer | |
| · DOT | NA1993 |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | UN1268 |
- | | |
|--|--|
| · 14.2 Officiell transportbenämning | |
| · DOT | Combustible liquid, n.o.s. (petroleum distillates) |
| · ADR/RID/ADN, IMDG | PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. |
| · IATA | Petroleum products, n.o.s. |
- | | |
|---|---|
| · 14.3 Faroklass för transport | |
| · DOT | |
|  | |
| · Class | 3 |
- | | |
|---|--------|
| · ADR/RID/ADN | |
|  | |
| · Klass | 3 (F1) |
| · Etikett | 3 |
- | | |
|---|---|
| · IMDG, IATA | |
|  | |
| · Klass | 3 |
| · Etikett | 3 |
- | | |
|---------------------------------|-----|
| · 14.4 Förpackningsgrupp | |
| · DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | III |
- | | |
|---------------------------|-----|
| · 14.5 Miljöfaror: | |
| · Marine pollutant: | Nej |

(Fortsättning på sida 10)

S kerhetsdatablad
enligt f rordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone  Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Forts ttning fr n sida 9)

· 14.6 S�rskilda skydds�tg�rder	Varning: Brandfarliga v�tskor
· Farlighetsnummer (Kemler-tal):	30
· EMS-nummer:	F-E,S-E
· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden	Ej anv�ndbar.
· Transport / ytterligare uppgifter:	
· DOT	Klassificeras som br�nnbart enligt US DOT-f�reskrifter. M�rkning kr�vs endast f�r enskilda paket �119 US gal / 450 L.
· ADR/RID/ADN	
	Begr�nsad m�ngd f�r paket mindre �n 30 kg brutto och inre f�rpackningar mindre �n 5 L varje.
· IMDG	
	Begr�nsad m�ngd f�r paket mindre �n 30 kg brutto och inre f�rpackningar mindre �n 5 L varje.
· IATA	
	Begr�nsad m�ngd f�r paket mindre �n 30 kg brutto och inre f�rpackningar mindre �n 5 L varje / 10 L netto.

AVSNITT 15: G llande f reskrifter

- 15.1 F reskrifter/lagstiftning om  mnet eller blandningen n r det g ller s kerhet, h lsa och milj 

- IARC (Internationella byr n f r cancerforskning)

N rvarande i sp rm ngder: alla utom 98-82-8.

98-82-8	kumen	2B
71-43-2	benzen	1
75-07-0	acetaldehyd	2B
75-56-9	propylenoxid	2B
91-20-3	naftalen	2B
100-41-4	etylbenzen	2B
100-42-5	styren	2B
110-00-9	furan	2B

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga  mnen - BILAGA I Inga best ndsdelar  r listade.

- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA V TSKOR

- Tr skelv rden (i ton) f r till mpning av krav f r l gre niv  5000 t

(Forts ttning p  sida 11)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 10)

· **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50000 t**

· **Andra förordningar, begränsningar och oöverkomliga föreskrifter**

· **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

Inga beståndsdelar är listade.

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Relevanta fraser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg

IMDG: Internationell sjöfartskod för farligt gods

DOT: US Department of Transportation

IATA: Internationella lufttransportförbundet

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier

EINECS: Europeisk lagerförteckning över befintliga kommersiella kemiska substanser

ELINCS: Europeisk lista över meddelade kemiska substanser

CAS: Kemisk sammanfattningsstjänst (division inom Amerikanska kemisällskapet)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Dödlig koncentration, 50 procent

LD50: Dödlig dos, 50 procent

PBT: Motståndskraftiga, bioackumulerbara, giftiga

SVHC: Substanser med mycket hög angelägenhet

vPvB: mycket motståndskraftigt och mycket bio-ackumulativt

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet - inhalation – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organototoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

· **Källor**

Webbsida, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)

Webbsida, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sorinternet/registry/substreg/home/)

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006

Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Gas Fuel System Cleaner - Right Side

(Fortsättning från sida 11)

overview/home.do)

Webbsida, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)

Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Säkerhetsdatablad, enskilda tillverkare

Säkerhetsdatablad Sammanställt av:

ChemTel

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida USA 33602-2902

Llamada gratuita América del Norte 1-888-255-3924 Internacional +01 813-248-0573

Webbsida: www.chemtel.com