



ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001

RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

N° d'article 31150

500 mL

Réparateur du système de refroidissement

Rislone High Mileage / Kilometer Cooling System Repair offre deux fois plus de performance que d'autres produits, non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection future. Il est formulé scientifiquement pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement, réduisant ainsi les pertes d'antigel, tout en corrigeant d'autres problèmes du système de refroidissement, ce qui permet d'éviter des réparations et des pannes coûteuses. De plus, Cooling System Repair contient Xtreme Cool™, qui arrête la surchauffe et réduit la température de l'eau. Il fonctionne sur tous les véhicules et avec tous les moteurs à essence, turbocompressés et diesel. Utilisez avec TOUS types et couleurs de mélange 50-50 de liquide de refroidissement antigel et / ou l'eau. Pour la plupart des véhicules, les fuites s'arrêtent instantanément. Pour de nombreux véhicules, il s'agit de votre dernier recours avant de payer une facture de réparation coûteuse ou de remplacer le véhicule.

La Marque de Réparation la Plus Fiable au Monde Depuis 1921

Formule Double Action—Deux fois plus de performance

Sûr et Facile À Utiliser

Xtreme Cool - réduit la tension de surface du liquide de refroidissement en augmentant la capacité de mouillage. Cela améliore le transfert de chaleur, en réduisant la température du liquide de refroidissement, empêchant, par là même, la surchauffe et les fuites.

Garanti pour colmater et arrêter les fuites Plus...

Réduit—La perte d'antigel, la température et les pannes coûteuses.

- Le Lubrifiant pour la Pompe à Eau
- Les Inhibiteurs de Corrosion
- L'Agent de Transfert de Chaleur

Arrête—Les fuites de liquide de refroidissement, la surchauffe et d'autres problèmes de système de refroidissement.

- Scellant en Fibre de Carbone
- Liquide de Colmatage des Fuites
- Traitement d'Arrêt des Fuites

Le résultat est une température de liquide de refroidissement réduite et aucune perte d'antigel, fuite ou surchauffe.





ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001

RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

DANGER : Ouvrir le système de refroidissement lorsque le moteur est chaud ou en marche peut provoquer de graves brûlures.

REMARQUE : Les systèmes de refroidissement sales ou partiellement obstrués doivent être purgés avant de procéder.

Protège du gel.

INSTRUCTIONS:

Procédez uniquement avec un moteur froid. Agitez bien. Versez le contenu entier du bidon à 2 chambres directement dans le radiateur. Si l'accès direct au radiateur n'est pas disponible, versez-le dans le réservoir / réservoir de trop-plein. Remplissez le réservoir de trop-plein du radiateur au niveau approprié et replacez le bouchon. Conduisez / faites tourner le moteur au ralenti pendant 15 minutes. Si la fuite persiste, une deuxième application peut être nécessaire ou une attention mécanique est nécessaire. Laissez Cooling System Repair dans le système de refroidissement pour une protection continue. Selon le problème du système de refroidissement, les résultats seront soit immédiats, soit visibles dans les (2) jours ou les prochains 150 km de conduite.

DOSAGE:

Un bidon est conçu pour traiter de 6 à 15 litres de capacité de liquide de refroidissement, ce qui est le volume normal pour la plupart des véhicules. Pour les petits systèmes, de moins de 5,9 litres, n'utilisez qu'un demi-bidon, en versant des quantités égales de chaque côté. Pour les systèmes plus grands, utilisez un bidon pour 15 litres de capacité de système de refroidissement.

QUEL EST LE PROBLÈME DE VOTRE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT?

Petites Fuites—Nécessité d'ajouter du liquide 1 fois par semaine

Fuites Moyennes—Nécessité d'ajouter du liquide 1 fois par jour

Fuites—Fuites de radiateur et de radiateur de chauffage

Surchauffe—Contient Xtreme Cool

Bruit—Lubrifiant pour pompe à eau

Véhicule à Kilométrage Élevé

NOUS POUVONS AIDER !!!

Convient Pour—Les Voitures, Camions, Camionnettes et VUS Nationaux / Importés

Moteurs—Essence, Diesel et Turbocompressés

Liquide de Refroidissement—Fonctionne avec tous types et couleurs de liquide de refroidissement antigel ou l'eau.