



ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001

TRAITEMENT MOTEUR

N° d'article 34102

500 mL

Traitement Moteur

Le Traitement Moteur Rislone® est une huile de lubrification pénétrante de haute qualité, combinée à des additifs protecteurs pour le moteur et des agents nettoyants spéciaux. Sa formule multi-grade permet à l'huile de circuler librement et offre une protection sur une gamme de températures plus large. La boue et d'autres dépôts nocifs à l'intérieur des moteurs peuvent altérer les tolérances, coller les segments, causer des soupapes et des poussoirs bruyants, et obstruer les passages et les filtres à huile. La formule unique de Rislone est conçue pour pénétrer dans les surfaces de palier, les segments de piston et les rainures de segment, où la boue et le vernis ont tendance à se former. Ces dépôts sont progressivement éliminés et maintenus en suspension jusqu'à ce qu'ils soient piégés dans le filtre ou éliminés lors du prochain changement d'huile. L'utilisation régulière du Traitement Moteur Rislone, avec des changements d'huile et de filtre à intervalles appropriés, maintiendra ces dépôts à un minimum. Un moteur plus propre est un moteur mieux lubrifié avec moins de friction et d'usure.

Fonctionne sur les moteurs à essence, diesel et turbo avec des huiles moteur conventionnelles, à haute kilométrie et synthétiques.

PROTÈGE LES MOTEURS DEPUIS 1921

RÉDUIT LA FRICTION ET L'USURE

ATTÉNUÉ LES BRUITS DES POUSSOIRS ET SOUPAPES

ÉLIMINE ET PRÉVIENT LA FORMATION DE BOUE

MAXIMISE LA PUISSANCE DU MOTEUR



INSTRUCTIONS:

Ajoutez la bouteille entière de Traitement Moteur Rislone au carter du moteur. Le traitement peut être utilisé à tout moment, lors ou entre les changements d'huile. Pour une meilleure protection, utilisez le Traitement Moteur Rislone à chaque changement d'huile.

DOSAGE:

Pour les moteurs de voitures particulières et de camionnettes légères, utilisez une bouteille pour 3,5 à 6 litres. Pour les systèmes plus grands, ajoutez une bouteille pour chaque 5 litres de capacité. Pour les moteurs très encrassés, utilisez deux bouteilles de Traitement Moteur Rislone et changez l'huile après 150 kilomètres de conduite.

TESTER	ASTM	PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Gravedad API a 15,6° C	D-4052	24,8
Gravedad Específica a 15,6° C	D-4052	0,9053
Densidad a 15,6° C	D-4052	7,539
Punto de Inflamación	D-92	198° C
Viscosidad, cSt. a 40° C	D-445	48
Viscosidad, cSt. a 100° C	D-445	7,8
Index de Viscosidad	D-2270	131
Punto de fluidez °C	D-5950	-45