Technologie éprouvée. Hy-per Performance.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ZDDP SUPPLEMENT SUPPLÉMENT

Les huiles pour moteurs conventionnels modernes ne permettent pas la protection des métaux que les moteurs plus anciens nécessitent. Utilisez comme indiqué dans les moteurs à essence et diesel, les voitures anciennes et de collection, les bolides, les camions, les motos, les tracteurs, les machines agricoles et industrielles, les véhicules tout-terrain et toutes les applications de course pour augmenter les niveaux de ZDDP de ZINC et de PHOSPHORE nécessaires à la protection contre l'usure des arbres à cames à poussoir plat, des arbres de relevage et des autres composants du dispositif de commande des soupapes. Conçu pour les moteurs nécessitant une huile de grade SL/CI et antérieurs.

- L'additif au ZDDP de zinc Hy-per Lube de Rislone est un « dopant » des performances des huiles de pétrole contenant du ZDDP (dialkyldithiophosphate de zinc), des additifs de zinc et de phosphore EP (extrême pression) ainsi que des esters mixtes pour permettre de protéger les composants internes du moteur, notamment les pistons, les arbres à cames à poussoir plat et des arbres de relevage, les extrémités des tiges-poussoirs et le reste du dispositif de commande des soupapes.
- La formule à haute performance stabilise l'huile pour moteurs afin d'empêcher la dégradation de la viscosité et thermique.
- Réduit les frottements et l'usure, en particulier au démarrage, en permettant d'éliminer les démarrages à sec. Moins de frottements signifie moins d'usure et un moteur qui tourne plus froid et qui dure plus longtemps.
- L'action adhésive maintient les roulements et autres pièces internes du moteur lubrifiés en cas de défaillance de l'huile normale.
- Améliore l'huile pour moteurs ordinaire en la transformant en un lubrifiant à haute performance destiné aux moteurs plus anciens et aux applications de course.
- L'additif au ZDDP Hy-per Lube de Rislone fonctionne avec toutes les huiles pour moteurs à base de pétrole, y compris les formules classiques, à kilométrage élevé et synthétiques, pour rendre les nouvelles huiles compatibles avec les moteurs plus anciens et à haute performance.
    - Protection des moteurs depuis 1921
    - Prévient l'usure de l'arbre à cames
    - Réduit l'érosion des pistons
    - Augmente la durée de vie du moteur

La viscosité de l'huile équivaut approximativement à une huile pour moteurs de poids 20 élevé, ce qui ne devrait pas modifier la viscosité de l'huile pour moteurs existante à la dose recommandée.

RISLONE
10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com
MADE IN USA

ZINC ZDDP SUPPLÉMENT
#: 34405
325 mL (11 FL OZ)

Technologie éprouvée. Hy-per Performance.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ZDDP SUPPLEMENT SUPPLÉMENT

REMARQUE : Ne pas utiliser comme additif de rodage du moteur. L'additif pour huile pour moteurs de Rislone avec traitement au zinc contient la bonne quantité de ZDDP et d'autres additifs importants pour protéger votre moteur au quotidien.

Instructions : Pour une protection optimale, utiliser à chaque vidange. Peut être utilisé pendant la vidange ou ajouté entre les vidanges. Ne pas trop remplir.
MOTEURS À ESSENCE (voitures et camions légers)
1996 et antérieurs – Ajouter une bouteille dans le carter du moteur.
1997 à 2004 – Ajouter environ ½ bouteille (162 ml) dans le moteur.
2005 and newer – Add approximately ¼ bottle (81 mL) to engine.
MOTEURS DIESEL (légers, moyens et lourds)
2006 et antérieurs – Ajouter une bouteille dans le carter du moteur pour 5 litres d'huile.
2007 and newer – Add ½ bottle to engine.
AUTRES APPLICATIONS
Pour les moteurs marins et de motocyclettes à quatre temps ATV (sans embrayage à bain d'huile) et pour les moteurs agricoles, industriels et de course, utiliser 65 ml par litre d'huile.

LES RÉSULTATS DES ESSAIS TYPIQUES INDIQUENT :

MOTEURS À ESSENCE
Avec une huile typique de grade SN à un taux de dosage de 7 %, escompter que les niveaux atteignent un total de :
Zn Zinc 1700 - 1800 ppm
P Phosphore 1500 - 1600 ppm

ESSAI	ASTM	PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Densité API à 15,6 °C	D-1298	24.1
Densité relative à 15,6 °C	D-4052	0.906
Densité à 15,6 °C	D-1298	7.562
Point d'éclair	D-92	232°C / 450°F
Viscosité, cSt. à 40 °C	D-445	54.6
Viscosité, cSt. à 100 °C	D-445	8.5
Indice de viscosité	D-2270	124
Point d'écoulement °C	D-5949	-30
Indice de base (TBN)	D-2896	6.5
ZINC, % de masse	D-6481	1.67
Calcium, % de masse	D-6481	0.23
Phosphoreux	D-4294	1.49

RISLONE
10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com

MADE IN USA

ZINC ZDDP SUPPLÉMENT
#: 34405
325 mL (11 FL OZ)