



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SUPER COOLANT SUPER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Rislone ® Hy-per Cool ™ contient des tensioactifs à point de trouble très élevé conçus pour fournir un mouillage maximal (réduction de la tension superficielle du liquide de refroidissement) à des températures de fonctionnement normales et élevées du système de refroidissement. Ce mélange de liquide de refroidissement suralimenté élimine les bulles, ce qui améliore le transfert de chaleur pour dissiper la chaleur plus efficacement dans l'ensemble du système de refroidissement. Les tests en conditions réelles et en laboratoire montrent des températures de moteur réduites jusqu'à 17 °C, aidant à prévenir la surchauffe. Super Coolant lubrifie et protège la pompe à eau et aide à prévenir la corrosion, l'érosion et l'électrolyse de toutes les pièces du système de refroidissement, y compris l'aluminium, les plastiques, le caoutchouc et plus encore. Super Coolant fonctionne avec tous les types et couleurs de liquides de refroidissement à base de glycol/ d'eau, y compris jaune, orange, rose, rouge, violet, bleu, vert régulier silicate et non silicate et antigel à durée de vie prolongée. Il fonctionne également très bien dans les systèmes contenant uniquement de l'eau.

Fournit une protection supplémentaire contre les températures élevées du moteur. Des températures de culasse (CHT) inférieures jusqu'à 41 °C améliorent l'efficacité du moteur, ce qui se traduit par une économie de carburant, une puissance et des performances supérieures.

À utiliser dans les voitures classiques à essence, hot rods, camions, camping-cars, motos, automobiles, véhicules utilitaires lourds, diesel, sports motorisés (VTT), tout-terrain, course, remorquage, réservoir de liquide de refroidissement du moteur des hybrides, et à peu près tout autre système de refroidissement.

Approuvé pour la course et sûr à utiliser des pistes d'accélération à la piste ovale. Ne contient pas de glycol. Ne fournit aucune protection antigel. Vérifiez toujours la protection contre le gel si nécessaire.

Le meilleur additif de liquide de refroidissement que vous puissiez acheter



RISLONE

10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 USA



SUPER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

#: HPC100C

473 mL (16 FL OZ)

***SUPER
COOLANT
SUPER LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT***

- Réduit la température du moteur
- Empêche la surchauffe
- Fournit une protection maximale contre la corrosion
- Améliore les performances du système de refroidissement
- Formule haute performance améliorée

Mise en garde:

Ne retirez jamais le bouchon du radiateur si le moteur est chaud.

Les directions:

Ajouter une bouteille pour traiter les systèmes de 11,5 à 19 litres . Pour les systèmes plus grands et plus petits, ajoutez 30 mL par litre de capacité. Vous pouvez ajouter au réservoir de débordement, mais il faudra 4 à 5 cycles de chauffage et de refroidissement pour que le produit pénètre complètement dans le système. Pour une protection continue, re-traitez une fois par an et changez le liquide de refroidissement à chaque fois.

Dyno-test Results Prove Hy-per Cool Super Coolant Reduces Coolant Temperatures Better Than Alternatives

Les résultats du test au dynamomètre démontrent que le Super liquide de refroidissement Hy-per Cool réduit températures du système de refroidissement mieux que les produits alternatifs

**50% GLYCOL / 50% WATER
50 % GLYCOL / 50 % EAU**

110°C

**50/50 MIX + SUPER COOLANT
Mélange 50/50 + SUPER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT**

104°C

**WATER ONLY
EAU SEULE**

104°C

**WATER + SUPER COOLANT
EAU + SUPER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT**

87°C

RISLONE

10386 North Holly Road
Holly, MI 48442 USA

**SUPER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT**

#: HPC100C

473 mL (16 FL OZ)