



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

HIGH PERFORMANCE / HAUTE PERFORMANCE
MAX OCTANE™
REMONTANT
D'OCTANE

Rislone® Hy-per Fuel™ Max Octane est une formule hautement concentrée contenant le seul additif éprouvé améliorant l'indice d'octane, le MMT (Methcyclopentadiényl Magnénèse tricarbonyle). Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, il augmentera l'indice d'octane de l'essence jusqu'à 7 chiffres ou 70 points.

Utilisation avec TOUS : essence à injection de carburant, injection de carburant à port (PFI), injection directe (DI/DIG), essence turbo à injection directe (GTDI), moteurs à carburateur, turbocompressés, suralimentés, hors route, moteurs de course.

- Augmente les nombres Octane 7 ou 70 points
- Formule de course—Utilisation hors route uniquement
- Augmente la puissance et les performances
- Améliore les temps d'accélération
- Réduit les exigences d'octane du moteur
- Lubrifiant substitut au plomb
- Élimine les cognements et les cliquetis du moteur
- Supprime les dépôts de vol de puissance
- Cette bouteille est conçue pour fonctionner dans TOUS les réservoirs de carburant, y compris les systèmes standard, obstrués et sans bouchon (pas de bouchon de carburant).
- Nettoyage et protection des moteurs depuis 1921

Les directions:

Inclinez doucement la bouteille et insérez complètement le goulot dans l'ouverture du réservoir de gaz, permettant à tout le contenu de se vider dans le réservoir. Tournez et tirez doucement pour retirer. Une bouteille traite 40 à 60 litres d'essence. Soyez prudent pour éviter de renverser sur les surfaces peintes. Formule MMT puissante non légale pour une utilisation dans la rue.



RISLONE

10386 North Holly Road
 Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com



REMONTANT D'OCTANE

#: HPF700C

443 mL (15 FL OZ)