



JIS Z 7253:2019 による

安全データシート

# Rislone Diesel Fuel System Treatment

## 項目 1: 物質/製剤および会社/企業の特定

### 1.1. 製品識別子

製品名: Rislone Diesel Fuel System Treatment  
製品番号: 61740

### 1.2. 推奨用途及び使用上の制限

物質または混合物で関連の特定使用: 燃料添加剤  
対提言使用: 不明。

### 1.3. 安全データシートの供給業者の詳細

会社と住所:

**Rislone**  
P.O. Box 187  
Holly, MI 48442  
USA  
(810) 603-1321  
www.Rislone.com

輸入元:

**MOBILY Corp.**  
5655 Takayama-cho, Ikoma-shi  
630-0101 Nara  
Japan  
+81 0743-21-0005

電子メール:

info@n-mobily.com

SDS 日付:

27 March 2026

SDS バージョン:

2.0

前作成日:

25 November 2025 (1.0)

### 1.4. 緊急連絡用電話番号 (受付時間)

ChemTel Inc.  
(800) 255-3924 (North America)  
+1 (813) 248-0585 (International)

## 項目 2: 危険有害性の要約

JISZ7252に基づく分類。

### 2.1. ▼物質または混合物の分類

Flam. Liq. 4; H227, 引火性液体。  
 Skin Irrit. 2; H315, 皮膚刺激。  
 Aquatic Acute 3; H402, 水生生物に有害。  
 Aquatic Chronic 3; H412, 長期的影響により水生生物に有害。

## 2.2. ラベル要素

### ▼ 危険有害性の絵文字:



### 注意喚起語:

警告

### ▼ 危険有害性情報:

引火性液体。(H227)  
 皮膚刺激。(H315)  
 水生生物に有害。(H402)  
 長期的影響により水生生物に有害。(H412)

### 注意書き:

#### ▼ 概要:

医学的な助言が必要な時には、製品容器やラベルを持っていくこと。(P101)  
 子供の手の届かないところに置くこと。(P102)

#### ▼ 安全対策:

取扱後は手と皮膚のばく露部をよく洗うこと。(P264)  
 環境への放出を避けること。(P273)  
 保護眼鏡/保護手袋/保護衣着用すること。(P280)

### 応急措置:

火災の場合:消火するために水ミスト/炭酸ガス/粉末化学消火剤を使用すること。(P370+P378)

### 保管:

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)

### 廃棄:

内容物/容器を現地の規制に廃棄すること。(P501)

### ▼ 危険有害性成分:

ラベルに記載する必要のある物質は含まれていません。

### 追加ラベル付け:

## 項目3: 組成及び成分情報

### 3.1. 成分

該当なし。この製品は混合物です。

### 3.2. ▼ 混合物

製品 / 成分	識別子	% w/w	分類	注記
Distillates (petroleum), hydrotreated light	CAS番号 : 64742-47-8 EC番号 : 265-149-8	60-80%	Asp. Tox. 1, H304	[19]



JIS Z 7253:2019 による

2-butoxyethanol	CAS番号 : 111-76-2 EC番号 : 203-905-0	5-10%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	CAS番号 : 64742-95-6 EC番号 : 265-199-0	3-5%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	[19]
2-ethylhexyl nitrate	CAS番号 : 27247-96-7 EC番号 : 248-363-6	3-5%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 2, H411	
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	CAS番号 : 64742-94-5 EC番号 : 265-198-5	3-5%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	[19]
1,2,4-trimethylbenzene	CAS番号 : 95-63-6 EC番号 : 202-436-9	1-3%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411	
2,6-di-tert-butylphenol	CAS番号 : 128-39-2 EC番号 : 204-884-0	<1%	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Naphthalene	CAS番号 : 91-20-3 EC番号 : 202-049-5	<1%	Acute Tox. 4, H302 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

セクション16のHフレーズの全文を参照のこと。職業ばく露限界は利用可能な場合は、セクション8に記載されている。

#### その他の情報

UVCB = 未知または可変組成、複雑な反応生成物、または生物学的材料のもの。

### 項目4: 応急措置

#### 4.1. ▼ 応急処置の解説

一般情報:

事故の場合：医師または緊急部門に連絡すること - ラベルまたはこの安全データシートを持参



吸入した場合:	する。 被害者の状態に疑問がある場合、または症状が継続する場合は、医師に連絡すること。絶対に意識不明の人に水やその他の飲み物を与えないこと。
▼ 皮膚に付着した場合:	呼吸困難や気道を刺激した場合：被害者が新鮮な空気を吸える場所に移動し、一緒に付き添う。 皮膚に付着した場合:多量の水と石鹼で洗うこと。 汚染された衣類や靴を直ちに取り除くこと。必ずばく露した皮膚を水と石鹼で十分に洗う。溶剤やシンナーは絶対に使用しない。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合:	眼に入った場合: 水または食塩水 (20~30°C) で少なくとも5分間、目を洗うこと。コンタクトレンズを取り外し、目を広く開くこと。医師と相談し、搬送中にも続けて洗うこと。
飲み込んだ場合:	患者が意識している場合は、水で口をすすぐ、患者と一緒にしてください。倦怠感が生じた場合は、製品の安全データシートまたはラベルを持参して、直ちに医師の診察を受けること。医師の勧めがない限り、嘔吐を誘発しないこと。嘔吐物を飲み込んだり、窒息を避けるために、被害者の頭を下げて前かがみにさせること。
やけど:	該当なし。

#### 4.2. ▼ 重大な症状と作用の大部分には、急性および遅延性の両方がある

頭痛、メトヘモグロビン血症Naphthalene

刺激反応：この製品には、皮膚、目、肺へのばく露時に刺激を起こす可能性のある物質が含まれている。ばく露は、ばく露の部分における他の有害物質の吸収ポテンシャルを増やす可能性がある。

#### 4.3. 何らかの即時の手当および特別な治療が必要とされることの表示

対症療法を行う。

#### 医師に対する特別な注意事項

この安全データシートを持参のこと。

### 項目5: 火災時の措置

#### 5.1. 消火剤

適切：耐アルコール泡、炭酸、粉末、水ミスト。

不適切：ウォータージェットは火を広げる可能性があるため、使用してはならない。

#### 5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険有害性



引火性液体。

使用中に可燃性／爆発性の蒸気と空気の混合物を形成することがあります。

火は濃い煙をもたらす。燃焼製品にさらされると、健康に害を及ぼす可能性がある。火にさらされた密閉容器は、水で冷却するべきである。絶対に、消火水が下水や近くの地表水に入らないようにする。

例えば火災など製品が高温にさらされた場合、危険な分解化合物が生成される。これらは次がある：

窒素酸化物 (NO<sub>x</sub>)

酸化炭素 (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. 消防士に対する助言

接触を防ぐために、自給式呼吸装置と防護服を着用すること。直接ばく露した場合は、引き続き助言を得るために緊急サービス (119) に連絡すること。

## 項目6: 漏出時の措置

### 6.1. ▼人体に対する注意事項，保護具及び緊急時措置

流出した物質との直接接触は避けること。

とりわけ密閉区域における換気を適切に行うようにする。

汚染区域は滑りやすい場合がある。

### 6.2. 環境に対する注意事項

湖、小川、下水道などへの排出を避けること。周辺への漏れが発生した場合は、地域の環境当局に連絡すること。

### 6.3. 封じ込め及び浄化の方法及び機材

不燃性、吸収性物質で流出物を入れて収集します。砂、土、バーミキュライトまたは珪藻土を廃棄し、地元の規制に従って廃棄できるように容器に入れます。

洗浄は可能な限り、通常の洗浄剤で行う。溶剤の使用は避けること。

### 6.4. 他のセクションを参照

廃棄物取り扱いの追加情報に関してはセクション13を参照。

適切な個人保護装置に関する情報についてはセクション8を参照。

## 項目7: 取扱い及び保管上の注意

### 7.1. 安全に取扱うための注意事項

廃水システムや周辺環境への排出を防ぐために、廃棄物収集トレイを設置することを推奨する。

妊娠中および授乳期中は接触を避けること。

作業場での喫煙、飲酒、食べ物の摂取は禁止する。

作業者保護に関する情報については、「ばく露制御/個人保護」のセクションを参照のこと。

### 7.2. あらゆる配合禁忌を含む、安全な保管条件

開封した容器は、漏れを防ぐために慎重に再び封じ、直立で保管する必要がある。

推奨保管材料:

他の容器に移し替えないこと。

保管条件:

乾燥、涼しい、十分な換気



JIS Z 7253:2019 による

混触危険物質:

Oxidizing agents

### 7.3. 特定の最終用途

この製品はセクション1.2で引用した応用のみに使用しなければならない。

## 項目8: ばく露防止及び保護措置

### 8.1. ▼許容濃度

2-butoxyethanol

最大許容濃度 (mg/m<sup>3</sup>): 97

最大許容濃度 (ppm): 20

Skin = 経皮. 吸収 皮膚と接触することにより, 経皮的に吸収される量が全身への健康影響または吸入量からみて無視できない程度に達することがあると考えられる物質である. 許容濃度は, 経皮吸収がないことを前提として提案されている数値であることに注意する

1,2,4-trimethylbenzene

長期ばく露制限 (8時間) (mg/m<sup>3</sup>): 120

長期ばく露制限 (8時間) (ppm): 25

Mesitylene

長期ばく露制限 (8時間) (mg/m<sup>3</sup>): 120

長期ばく露制限 (8時間) (ppm): 25

Xylene

長期ばく露制限 (8時間) (mg/m<sup>3</sup>): 217

長期ばく露制限 (8時間) (ppm): 50

2-ethylhexan-1-ol

長期ばく露制限 (8時間) (mg/m<sup>3</sup>): 5,3

長期ばく露制限 (8時間) (ppm): 1

許容濃度等の勧告 (2023-2024年度), 2023年 5月10日 日本産業衛生学会

Naphthaleneは発癌の原因と疑われる物質の全国リストに含まれている

日本産業衛生学会 発がん性物質

### 8.2. ▼暴露の管理

所定の職業ばく露限界値への準拠は, 定期的に制御しなければならない。

一般的な推奨事項:

作業場での喫煙、飲酒、食べ物の摂取は禁止する。

ばく露シナリオ:

"この製品にはばく露シナリオは実装されていない。

暴露限界値:

プロの利用者は職業ばく露のために法的に設定された最大濃度が対象になる。上記の労働衛生限界値を参照のこと。

適切な技術的管理:

蒸気の発生を最小にして、電流を制限値以下に保つ必要があります（上記を参照）。作業室内で通常の空気の流通が十分でない場合、局所排気システムを設置することをお勧めします。緊急洗眼液に明確にマークが付いていることを確認します。

▼ 衛生対策:

本製品の使用中には、標準的予防措置が適用されます。蒸気の吸入を避けます。

環境暴露管理:

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。


職場の近くにせき止め材を保管すること。可能であれば、作業中にこぼれたものを収集すること。

## 個人の保護措置


一般的:

CEマークが付いた保護具のみを使用すること。


呼吸用保護具:

工事状況	推奨フィルタの種類	クラス	クラス	標準	
換気が不十分な場合	コンビネーションフィルタ AXP1		茶色/白	EN14387, EN143	


身体保護具:

推奨	タイプ / カテゴリ	標準	
専用作業服	-	-	

手の保護具:

工事状況	材料	手袋の厚さ (m m)	破過時間 (分)	標準	
スプラッシュ/間欠被爆のリスクが伴う時	綿/ニトリルゴム、	-	> 240	EN374-2, EN16523-1, EN388	

保護眼鏡/保護面:

推奨	標準	
サイドシールド付き安全メガネ	EN166	



## 項目9: 物理的及び化学的性質

### 9.1. 基本的な物理学および化学的特性に関する情報

物理的状:	液体
▼色:	緑, 黄色
臭い:	Petroleum-like
臭気しきい値 (ppm):	利用可能なデータなし.
pH:	Not determined
比重 (g/cm <sup>3</sup> ):	-
相対濃度:	0.80-0.83
粘度:	Not determined
粒子特性:	液体には適用されません。

### フェーズの変更

融点・凝固点 (°C):	Not determined
軟化点/範囲 (°C):	液体には適用されません。
沸点/沸騰範囲 (°C):	92
蒸気圧:	Not determined
蒸気密度:	利用可能なデータなし.
分解温度 (°C):	利用可能なデータなし.
蒸発速度:	Not determined

### 火災および爆発の危険性に関するデータ

引火点 (°C):	62
引火性 (°C):	該当なし
自然発火温度 (°C):	215
爆発 (燃焼) 限界の上限および下限 (% v/v):	該当なし

### 溶解度

水中の溶解度:	溶けない
分配係数 (LogKow):	利用可能なデータなし.
脂肪の溶解度 (g/L):	利用可能なデータなし.

### 9.2. その他の情報

揮発性有機化合物(VOC):	
蒸発速度:	Not determined
その他の物理的および化学的パラメータ:	利用可能なデータなし.
酸化特性:	利用可能なデータなし.



## 項目10: 安定性及び反応性

### 10.1. 反応性

利用可能なデータなし。

### 10.2. 化学的安定性

製品は「取り扱いと保管」のセクションに記載されている条件下で安定している。

### 10.3. 危険有害反応可能性

不明。

### 10.4. 避けるべき条件

絶対にいかなる形態の熱（例えば太陽熱）にもさらさないこと。過剰な圧力につながる可能性がある。

Heat, flames, and sparks

### 10.5. 混触危険物質

Oxidizing agents

### 10.6. 危険有害な分解生成物

通常の保管および使用条件下では、有害な分解生成物は発生しません。

## 項目11: 有害性情報

### 11.1. 毒物学的作用に関する情報

#### ▼急性毒性

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼刺激性/腐食性

皮膚刺激。

#### ▼重篤な眼の損傷/刺激

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼呼吸器ま感作

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼皮膚感作

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼変異原性

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼発がん性

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

2-butoxyethanol: 物質はIARCでグループ3に分類されている。

Xylene: 物質はIARCでグループ3に分類されている。

#### ▼催奇形性 / 発育への影響

利用可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。

#### ▼特定標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)



JIS Z 7253:2019 による

利用可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

▼特定標的臓器／全身毒性（反復暴露）

利用可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

▼呼吸に対する危険有害性

利用可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

▼健康への慢性効果の可能性

刺激反応：この製品には、皮膚、目、肺へのばく露時に刺激を起こす可能性のある物質が含まれている。ばく露は、ばく露の部分における他の有害物質の吸収ポテンシャルを増やす可能性がある。

## 項目12: 環境影響情報

### 12.1. 毒性

長期的影響により水生生物に有害。

### 12.2. ▼残留性・分解性

利用可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

### 12.3. ▼生体蓄積性

利用可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

### 12.4. 土壌中の移動性

利用可能なデータなし。

### 12.5. 12.5.PBTおよびvPvB評価の結果

この混合物/製品には、PBTまたはvPvB、もしくはその両者として分類される基準を満たすと考慮される物質は含まれていない。

### 12.6. その他の悪影響

この製品には、環境に有害な物質が含まれている。水生生物に悪影響を及ぼす可能性がある。本製品には水生環境に長期的な悪影響を及ぼす可能性がある物質が含まれている。

## 項目13: 廃棄上の注意

### 廃棄物処理方法


内容物/容器をに廃棄すること。

### 特定のラベル

### 汚染された包装

製品の残渣を含む包装は製品と同様に処分する必要がある。

## 項目14: 輸送上の注意

	14.1 国連番号	14.2 輸送固有名	14.3 範疇	14.4 PG*	14.5 Env**	その他の情報:
ADR/ADN/RID	UN3082	環境有害物質（液体）（備考1(4)の表に掲げられたもの及び備考の欄の規定により当該危険物に該当するもの又は備考2(8)の基準を満たすものであって他の危険性を有しないもの）	クラス   等級: 9 等級: 9 Classification code: M6 	III	いいえ	許容質量: 5 L ンネル制限コード: (-) 追加情報については、以下を参照してください。
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

\* 容器等級

\*\* 環境有害性

▼ 追加情報

ADR

これらの物質が、液体の場合は単一または組み合わせ包装あたりの正味量が5 L以下、固体の場合は単一または内部包装あたりの正味質量が5 kg以下で運ばれる場合、包装が4.1.1.1、4.1.1.2、4.1.1.4 ~ 4.1.1.8 (ADR/ADN/RID) の一般規定を満たすという条件で、ADR/ADN/RID の他のあらゆる規定の対象にはなりません。

IMDG/IATA

These substances when carried in single or combination packaging's containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not subject to any other provisions of IMDG/IATA provided the packaging's meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (IMDG) / 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1, 5.0.2.8 (IATA).

ADR/ADN/RID / 輸送に関連した特別な規定、要求事項又は注意事項に関する情報については3.2.1 項の表Aを参照して下さい。輸送中の事件又は事故によって生じた損傷の緩和に関する書面での説明については5.4.3項を参照して下さい。

ADR/ADN/RID、IATAおよびIMDGによると危険物ではない。

14.6. 使用者のための特別な予防措置

該当なし。

14.7. MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬

利用可能なデータなし。

項目15: 適用法令

15.1. 物質または混合物ごとに個別に関連する、安全、健康および環境に関する規則/法律

応用の制限:

妊娠中の女性や授乳中の女性はこの製品にさらされないようにする必要がある。ばく露を排除



特定教育に対する要求:

その他の情報:

▼ 既存および新規化学物質 (ENCS):

毒物及び劇物取締法:

▼ 化管法 (PRTR):

▼ 有機溶剤中毒予防規則:

▼ 労働安全衛生法 (ISHL):

する必要がある作業場のリスク、可能な技術的な予防措置または設計を考慮する必要がある。

特定の要件なし。

該当なし。

Distillates (petroleum), hydrotreated light がリストされています  
2-butoxyethanol がリストされています  
Solvent naphtha (petroleum), light arom. がリストされています  
2-ethylhexyl nitrate がリストされています  
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. がリストされています  
1,2,4-trimethylbenzene がリストされています  
Mesitylene がリストされています  
2,6-di-tert-butylphenol がリストされています  
Naphthalene がリストされています  
Xylene がリストされています  
2-ethylhexan-1-ol がリストされています  
どの化学成分も表示されていない。

1,2,4-trimethylbenzene リストに載っています (第一種指定化学物質)  
Mesitylene リストに載っています (第一種指定化学物質)  
Naphthalene リストに載っています (第一種指定化学物質)  
Xylene リストに載っています (第一種指定化学物質)

2-butoxyethanol リストに載っています (第2種有機溶剤)  
Xylene リストに載っています (第2種有機溶剤)

Distillates (petroleum), hydrotreated light がリストされています  
2-butoxyethanol がリストされています  
Solvent naphtha (petroleum), light arom. がリストされています  
2-ethylhexyl nitrate がリストされています  
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. がリストされています  
1,2,4-trimethylbenzene がリストされています  
Mesitylene がリストされています  
2,6-di-tert-butylphenol がリストされています  
Naphthalene がリストされています  
Xylene がリストされています  
2-ethylhexan-1-ol がリストされています



ソース: 有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号)  
GHS に基づく化学品の分類方法. JIS Z 7252 (2019)  
GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS). JIS Z 7253 (2019)

## 項目16: その他の情報

### ▼セクション3に記載のHフレーズ全文

H226, 引火性の液体および蒸気。  
H302, 飲み込むと有害。  
H304, 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。  
H312, 皮膚に接触すると有害。  
H315, 皮膚刺激。  
H319, 強い眼刺激。  
H332, 吸入すると有害。  
H335, 呼吸器への刺激のおそれ。  
H336, 眠気やめまいのおそれ。  
H351, 発がんのおそれの疑い。  
H400, 水生生物に強い毒性。  
H410, 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性。  
H411, 長期的影響により水生生物に毒性。

### セクション1に記載の識別された使用の全文

不明。

### 略語と頭字語

ACGIH = アメリカ産業衛生専門家会議  
ADN = ヨーロッパ内陸水路危険物運送規定  
ADR = ヨーロッパ道路危険物運送条約  
ATE = 急性毒性見積  
BCF = 生物濃縮係数  
CAS = ケミカル・アブストラクト・サービス  
EINECS = 欧州既存商業化学物質リスト  
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム  
IARC = 国際がん研究機関  
IATA = 国際航空運送協会  
IMDG = 国際海上危険物規程  
LogPow = オクタノール/水分配係数の対数  
MARPOL = 1978年の議定書によって修正された1973年船舶による汚染防止のための国際条約  
NIOSH = 国立労働安全衛生研究所  
OECD = 経済協力開発機構  
OSHA = 労働安全衛生局  
RID = 鉄道による危険物の国際輸送に関する規制



JIS Z 7253:2019 による

---

RRN = REACH登録番号  
SCL = には特定の濃度限界値 (SCL) がある。  
STEL = 短期ばく露限界  
STOT-RE = 特定標的臓器毒性 (反復ばく露)  
STOT-SE = 特定標的臓器毒性 (単回ばく露)  
TWA = 時間加重平均  
UN = 国際連合  
VOC = 揮発性有機化合物

▼追加情報

健康被害に関する混合物の分類はJISZ 7252の計算方法に従う。  
環境の危険に関する混合物の分類はJISZ 7252の計算方法に従う。

安全データシートは次により確認される

NL

▼その他

前回の主要なバージョン (バージョン番号の最初の数字、SDSのセクション1を参照) からの変更点は、三角形で記されています。

この安全データシート情報はこの特定製品 (セクション1に記載) にも適用され、他の化学薬品/製品で使用する場合は必ずしも正しいものではない。

この安全データシートを、製品の実際の利用者に渡すことを推奨する。この安全データシート情報は製品仕様としては使用できない。

国-言語 : JP-ja