



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Rislone DPF Cleaner

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: Rislone DPF Cleaner
Número de producto: 24744

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Aditivo de combustible
Para uso privado
Usos desaconsejados : Ningunos conocidos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre y dirección de la empresa: **Rislone**
P.O. Box 187
Holly, MI 48442 USA
(810) 603-1321
www.rislone.com
Correo electrónico: support@rislone.com
HDS diseñada el: 08 mayo 2026
Versión HDS: 1.0

1.4. Teléfono de emergencia

ChemTel Inc.
(800) 255-3924 (Norteamérica)
+1 (813) 248-0585 (Internacional)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200)

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Flam. Liq. 4; H227, Líquido combustible
Asp. Tox. 1; H304, Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Carc. 2; H351, Se sospecha que provoca cáncer.

Repr. 1B; H360, Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

STOT RE 2; H373, Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

Líquido combustible (H227)

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. (H304)

Se sospecha que provoca cáncer. (H351)

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. (H360)

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (H373)

Consejos de prudencia:

Generalidades:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. (P101)

Mantener fuera del alcance de los niños. (P102)

Prevención:

Solicitar instrucciones especiales antes del uso. (P201)

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. (P210)

No dejar que entre en contacto con el aire. (P222)

No respirar los vapores/la niebla. (P260)

Llevar gafas/guantes/prendas de protección. (P280)

Intervención:

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. (P301+P310)

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. (P308+P313)

Consultar a un médico en caso de malestar. (P314)

NO provocar el vómito. (P331)

En caso de incendio: Utilizar neblina de agua/dióxido de carbono/espuma resistente



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

Almacenamiento:

al alcohol para la extinción. (P370+P378)
Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. (P377)
En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. (P381)

Almacenar en un lugar bien ventilado. (P403)

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco. (P403+P235)

Guardar bajo llave. (P405)

Eliminación:

Eliminar el contenido/el recipiente De conformidad con la normativa local (P501)

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

No aplicable. Este producto es una mezcla.

3.2. Mezclas

Producto / ingrediente	Identificadores	% w/w	Clasificación	Notas
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	N° CAS: 64742-55-8	25-40%	Asp. Tox. 1, H304	[19]
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno	N° CAS: 1330-20-7	5-10%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332	
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada	N° CAS: 64742-94-5	1-3%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336	[19]
etilbenceno	N° CAS: 100-41-4	1-3%	Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373	
naftaleno	N° CAS: 91-20-3	<1%	Acute Tox. 4, H302 Carc. 2, H351	
fenol, derivados tetrapropenílicos;fenol, 3-dodecil-, ramificado;fenol, dodecil-, ramificado;fenol, 4-dodecil-,	N° CAS: 210555-94-5	<0.25%	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Repr. 1B, H360	[19]



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

ramificado;fenol, 2-dodecil-, ramificado				
etilendiamina	N° CAS: 107-15-3	<0.25%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1B, H317 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1B, H334	

Cuando la concentración de un ingrediente se expresa como un rango, la concentración exacta se ha retenido por ser secreto comercial.

La redacción completa de las frases H se encuentra en la sección 16. Los límites de las condiciones laborales correctas se mencionan en la sección 8, siempre y cuando sean accesibles.

Otra información

[19] UVCB = significa sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos y materiales biológicos.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General:

En caso de respiración irregular, somnolencia, pérdida de conocimiento o calambres: Llamar al 911 y aplicar inmediatamente tratamiento (Primeros Auxilios).

Si los síntomas son permanentes o si tiene alguna duda sobre la situación del accidentado, consulte a un médico. Nunca dé agua ni nada parecido a una persona inconsciente.

Inhalación:

En caso de dificultades respiratorias o irritación del tracto respiratorio: Lleve a la persona a un lugar en el que pueda respirar aire fresco y no la deje sin supervisión.

Contacto con la piel:

Retire enseguida la ropa y calzado contaminado. Lave bien con agua y jabón la piel que haya estado en contacto con el material. Puede utilizar productos de



Contacto con los ojos:

higiene cutánea. NO utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Ingestión:

En caso de contacto con los ojos: Y enjuague con agua (20-30 °C) durante al menos 5 minutos. Quítese las lentes de contacto. Consulte a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
¡No induzca el vómito! Si se producen vómitos, mantenga la cabeza hacia abajo para que el vómito no ingrese a los pulmones. Llame a un médico o una ambulancia. Los síntomas de neumonitis química pueden aparecer después de varias horas. Por lo tanto, aquellas personas que hayan ingerido el producto deben permanecer bajo supervisión médica durante al menos 48 horas.

Quemadura:

No aplicable.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Dolor de cabeza, Metahemoglobina (naftaleno)

Peligro por aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

Consultar a un médico inmediatamente.

Explicación para el médico

Lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del material.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvos, agua nebulizada.

Medios de extinción no apropiados: No utilice chorros de agua, ya que pueden extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Líquido combustible

Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.



En caso de incendio se genera un humo denso. La exposición a productos en descomposición puede representar un peligro para la salud. Los contenedores cerrados expuestos al fuego deben enfriarse con agua. No deje que el agua utilizada para apagar el fuego se vierta en la alcantarillado ni cursos de agua.

Si el producto queda expuesto a altas temperaturas, por ejemplo en caso de incendio, pueden generarse productos en descomposición peligrosos. En concreto:

Óxidos de carbono (CO / CO₂)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de contacto directo con la sustancia química el jefe de equipo deberá ponerse en llame al servicio nacional de información toxicológica. para recibir instrucciones.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite el contacto directo con el producto vertido.

Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Las áreas contaminadas pueden ser resbaladizas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite los vertidos en lagos, ríos, alcantarillas y demás.

Mantenga a las personas no autorizadas alejadas del derrame.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contenga y recoja los derrames con material absorbente no combustible, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normas locales.

Siempre que sea posible, efectúe la limpieza con detergentes. Evite utilizar disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la sección 13 "Consideraciones relativas a la eliminación" sobre el manejo de desechos.

Consulte la sección 8 "Controles de exposición/protección personal" para conocer las medidas de protección.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evite el contacto directo con el producto.

Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.

No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Consulte la sección 8 "Controles de exposición/protección individual" para conocer las disposiciones de seguridad personal.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.



Compatibilidades de embalaje:

Guárdelo siempre en contenedores del mismo material que el original.

Líquido clase:

Líquido combustible / Clase IIIA (NFPA 30)

Condiciones de almacenaje:

Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado

Materiales incompatibles:

Materiales combustibles

7.3. Usos específicos finales

Este producto sólo debe utilizarse para los fines descritos en la sección 1.2.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno

Valor límite ambiental - exposición de corta duración (STEL) (ACGIH TLV) (ppm): 150

Valor límite ambiental - exposición de corta duración (STEL) (NIOSH REL) (ppm): 150

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (mg/m³): 435

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (ppm): 100

Valor límite ambiental - exposición diaria (ACGIH TLV) (ppm): 100

etilbenceno

Valor límite ambiental - exposición de corta duración (STEL) (NIOSH REL) (ppm): 125

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (mg/m³): 435

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (ppm): 100

Valor límite ambiental - exposición diaria (ACGIH TLV) (ppm): 20

naftaleno

Valor límite ambiental - exposición de corta duración (STEL) (ACGIH TLV) (ppm): 15

Valor límite ambiental - exposición de corta duración (STEL) (NIOSH REL) (ppm): 15

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (mg/m³): 50

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (ppm): 10

Valor límite ambiental - exposición diaria (ACGIH TLV) (ppm): 10

etilendiamina

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (mg/m³): 25

Valor límite ambiental - exposición diaria (OSHA Tabla Z-1) (ppm): 10

Valor límite ambiental - exposición diaria (ACGIH TLV) (ppm): 10

Ninguno de los componentes está listado con un límite de exposición permisible CIB 66 [NIOSH 2014-100]

Administración de Seguridad y Salud (OSHA) Límites de Exposición Permisibles (PEL) de 29 CFR 1910.1000 Z-1 Tabla

8.2. Controles de la exposición

Compruebe regularmente que no se superan los valores límite indicados.



Medidas de precaución generales:

No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Escenarios de exposición:

No hay escenarios de exposición implementados para este producto.

Límites de exposición:

Los usuarios profesionales quedan cubiertos a las normas de la legislación medioambiental relativa a máximas concentraciones de exposición. Consulte los límites laborales a arriba.

Iniciativa técnica:

La formación de vapor se debe mantener al mínimo y por debajo de los valores del límite de corriente (ver arriba). Se recomienda instalar un sistema de extracción local si el flujo de aire normal en la sala de trabajo no es suficiente. Asegúrese de que los limpiadores de ojos y las duchas de emergencia estén claramente indicadas.

Tome precauciones estándar durante el uso de este producto. Evite la inhalación de vapores.

Disposiciones higiénicas:

En cada pausa del uso del producto y al finalizar el trabajo limpie las zonas del cuerpo expuestas. Preste especial atención a las manos, los antebrazos y la cara.

Disposiciones para limitar la exposición del entorno:

Asegúrese de disponer de medios de contención en las inmediaciones al trabajar con el producto. Si es posible, utilice bandejas de rebose durante el trabajo.

Equipamiento personal

General:

Utilizar únicamente equipos de protección con una marca de certificación reconocida, p. ej. la marca UL.

Conducto respiratorio:

No tiene requisitos específicos.

Piel y cuerpo:

Recomendado	Tipo/Categoría	Normas	
Debería utilizarse ropa de trabajo específica.	-	-	

Manos:



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

Material	Espesura mínima de capa (mm)	Tiempo de penetración (min.)	Normas	
Guantes	-	-	EN374	

Ojos:

Tipo	Normas	
Use gafas de seguridad con protección lateral.	EN166	

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Condición física:	Líquido
Color:	Ámbar
Olor:	Petroleum distillates
Umbral olfativo (ppm):	No se dispone de datos
pH:	No se dispone de datos
Densidad (g/cm ³):	No se dispone de datos.
	-
Densidad relativa:	0.812
Viscosidad cinemática:	No se dispone de datos.
Características de las partículas:	No se dispone de datos

Cambio de estado y vapores

Punto de fusión/punto de congelación (°F):	No se dispone de datos
El punto o intervalo/reblandecimiento (°F):	No se aplica a los líquidos.
Punto de ebullición (°F):	>99.9
Punto de ebullición (°C):	>37.7
Presión del vapor:	No se dispone de datos
Densidad de vapor relativa:	No se dispone de datos
Temperatura de descomposición (°F):	No se dispone de datos

Datos de riesgo de incendio y explosión

Punto de ignición (°F):	145.4
Punto de ignición (°C):	63
	Método de ensayo: EN ISO 13736
Inflamabilidad (°F):	No se dispone de datos



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

<i>Temperatura de auto-inflamación (°F):</i>	No se dispone de datos
<i>Límites de explosión (% v/v):</i>	No se dispone de datos

Solubilidad

<i>Solubilidad en agua:</i>	Insoluble
<i>coeficiente n-octanol/agua (LogKow):</i>	No se dispone de datos.
<i>Solubilidad en grasa (g/L):</i>	No se dispone de datos

9.2. Otros datos

<i>Sensibilidad al choque:</i>	No
<i>Tasa de evaporación (acetato de n-butilo = 100):</i>	No se dispone de datos
<i>Otros parámetros físicos y químicos:</i>	No se dispone de datos.
<i>Propiedades oxidantes:</i>	No se dispone de datos

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se dispone de datos.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable bajo las condiciones indicadas en la sección 7 "Manipulación y almacenamiento".

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningunos conocidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Heat, flames, and sparks
Excessive heat

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos concentrados
Agentes muy oxidantes
Strong bases

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer.

Toxicidad para la reproducción

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro de aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Efectos a largo plazo

Ningunos conocidos.

Otros datos

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno ha sido clasificado por IARC como grupo 3.

etilbenceno ha sido clasificado por IARC como grupo 2B.

naftaleno ha sido clasificado por IARC como grupo 2B.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12.2. Persistencia y degradabilidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12.3. Potencial de bioacumulación

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se considera que esta combinación/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificación como PBT y/o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

Ningunos conocidos.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

RCRA Residuos peligrosos (lista "P" y "U") (40 CFR 261)

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está listado con: U239

naftaleno está listado con: U165

Etiquetado específico

Contenedor contaminado

Los embalajes con restos del producto deben eliminarse siguiendo el mismo procedimiento que el resto del producto.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	14.1 ONU	14.2 Designación oficial de transporte	14.3 Clase(s) de peligro	14.4 PG*	14.5. Env**	Otra información:
DOT	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Grupo de embalaje

** Peligros para el medio ambiente

Otros

Productos no peligrosos de conformidad con el ADR/ADN/RID, IATA y el IMDG.
Aunque este producto es peligroso para el medio ambiente, se ha omitido la marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente ya que el producto se suministra en envases con una cantidad máxima de 5 L / 5 kg.

-

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se dispone de datos.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.2. Regulaciones Federales de EUA

TSCA (la parte no confidencial) :

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno aparece en la lista



La Ley de Aire Limpio (CAA):

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno aparece en la lista
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada aparece en la lista
etilbenceno aparece en la lista
1,2,4-trimetilbenceno aparece en la lista
naftaleno aparece en la lista
fenol, derivados tetrapropenílicos;fenol, 3-dodecil-, ramificado;fenol, dodecil-, ramificado;fenol, 4-dodecil-, ramificado;fenol, 2-dodecil-, ramificado aparece en la lista
etilendiamina aparece en la lista

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está regulado como contaminante peligroso del aire (HAPS)
etilbenceno está regulado como contaminante peligroso del aire (HAPS)
naftaleno está regulado como contaminante peligroso del aire (HAPS)
etilendiamina está regulado por la sección 112 (r) con una cantidad reportable (RQ) de: 20000 libras

EPCRA Seccion 302:

etilendiamina está regulado con una cantidad de planificación de umbral (TPQ) de: 10000 libras

EPCRA Seccion 304:

etilendiamina está regulado con una Cantidad Reportable (RQ) de: 5000 libras

EPCRA seccion 313:

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está listada
etilbenceno está listada
1,2,4-trimetilbenceno está listada
naftaleno está listada

CERCLA:

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está regulado por CERCLA con una Cantidad Reportable (RQ) de: 100 libras
etilbenceno está regulado por CERCLA con una Cantidad Reportable (RQ) de: 1000 libras
naftaleno está regulado por CERCLA con una Cantidad Reportable (RQ) de: 100 libras
etilendiamina está regulado por CERCLA con una Cantidad Reportable (RQ) de: 5000 libras



Informes de inventario de sustancias químicas peligrosas:

15.3. Reglamentaciones estatales

California / Prop. 65:

etilbenceno puede provocar: Cancer
NSR/MADL (µg/día): 54 (inhalation) 41 (oral)

—
naftaleno puede provocar: Cancer
NSR/MADL (µg/día): 5,8

Massachusetts / Ley del derecho a saber:

—
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno está listada
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está listada
etilbenceno está listada
1,2,4-trimetilbenceno está listada
naftaleno está listada
etilendiamina está listada

Nueva Jersey / Ley del derecho a saber:

m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno / Número de la sustancia: 2014
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está en la lista de sustancias especiales de peligro para la salud (SHHS)

—
etilbenceno / Número de la sustancia: 0851
etilbenceno está en la lista de sustancias especiales de peligro para la salud (SHHS)

—
1,2,4-trimetilbenceno / Número de la sustancia: 2716

—
naftaleno / Número de la sustancia: 1322
naftaleno está en la lista de sustancias especiales de peligro para la salud (SHHS)

—
etilendiamina / Número de la sustancia: 0875
etilendiamina está en la lista de sustancias especiales de peligro para la salud (SHHS)

Nueva York / Ley del derecho a saber:

—
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está listada
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está regulado con una Cantidad Reportable (RQ) de: 1000 libras
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está regulado con una cantidad de informes de umbral (TRQ) de: 0 libras



—
etilbenceno está listada
etilbenceno está regulado con una Cantidad Reportable (RQ) de: 1000 libras
etilbenceno está regulado con una cantidad de informes de umbral (TRQ) de: 0 libras

—
1,2,4-trimetilbenceno está listada
1,2,4-trimetilbenceno está regulado con una cantidad de informes de umbral (TRQ) de: 100 libras

—
naftaleno está listada
naftaleno está regulado con una Cantidad Reportable (RQ) de: 100 libras
naftaleno está regulado con una cantidad de informes de umbral (TRQ) de: 0 libras

—
etilendiamina está listada
etilendiamina está regulado con una Cantidad Reportable (RQ) de: 5000 libras
etilendiamina está regulado con una cantidad de informes de umbral (TRQ) de: 10 libras
etilendiamina está regulado con una cantidad de planificación de umbral (TPQ) de: 10000 libras

Pensilvania / Ley del derecho a saber:

—
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno está listada
m-xileno;o-xileno;xileno;p-xileno es peligroso para el medio ambiente (E)

—
etilbenceno está listada
etilbenceno es peligroso para el medio ambiente (E)

—
1,2,4-trimetilbenceno está listada
1,2,4-trimetilbenceno es peligroso para el medio ambiente (E)

—
naftaleno está listada
naftaleno es peligroso para el medio ambiente (E)

—
etilendiamina está listada



etilendiamina es peligroso para el medio ambiente (E)

—

15.4. Limitaciones de uso

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben exponerse a los efectos del producto. Por tanto se valorará el riesgo y las posibilidades de preparativos técnicos o disposición del lugar de trabajo para prevenir estos efectos.

15.5. Requisitos de formación específica

No tiene requisitos específicos.

15.6. Otros

No aplicable.

15.7. Evaluación de la seguridad química

No

15.8. Fuentes

Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200)

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Redacción completa de las frases H descrita en la sección 3

H226, Líquidos y vapores inflamables.

H302, Nocivo en caso de ingestión.

H304, Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H311, Tóxico en contacto con la piel.

H312, Nocivo en contacto con la piel.

H314, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315, Provoca irritación cutánea.

H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318, Provoca lesiones oculares graves.

H332, Nocivo en caso de inhalación.

H334, Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H336, Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351, Se sospecha que provoca cáncer.

H360, Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

H373, Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Redacción completa de los usos identificados mencionados de la sección 1

Ningunos conocidos.

Abreviaturas y acrónimos

ACGIH = La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior

ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera



CAS = Servicio de Resúmenes Químicos
CERCLA = La Integral Ambiental de Compensación y Respuesta Responsabilidad
COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
DOT = Departamento de Transporte (Department of Transportation)
EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes Comercializadas
EPCRA = Ley de planificación de emergencias y derecho a la información de la comunidad
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentración
HCIS = Hazardous Chemical Information System
HNOC = Peligros no clasificados de otro modo
IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
NFPA = Organización Iberoamericana de Protección contra incendios
NIOSH = Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
ONU = Organización de las Naciones Unidas
OSHA = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
RCRA = Conservación de Recursos y la Ley de Recuperación
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SARA = La Ley de Enmiendas al Superfondo y Reautorización
SCL = Límite de concentración específico (LCE).
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
STEL = Valor Límite Ambiental - Exposición de Corta Duración
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones Repetidas
STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única
TSCA = La Ley de Control de Sustancias Tóxicas
UVCB = Significa sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos y materiales biológicos
VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo

Otros

La clasificación de la mezcla en relación a los riesgos para la salud conforme a los métodos de cálculo que se indican en HCS (29 CFR 1910.1200).

Ficha de datos de seguridad es validada por

NL

Otros

Las modificaciones en relación a la presente revisión (primera cifra en la Versión FDS, véase sección 1) de esta hoja de datos de seguridad se marcan con un triángulo.
La información que contiene esta hoja de la ficha de datos de seguridad se aplica únicamente al producto indicado en la sección 1 y no tiene por qué ser aplicable si se utiliza



En cumplimiento de OSHA-HCS (29 CFR 1910.1200 / rev. 2024)

con otros productos.

Se recomienda entregar esta hoja de la ficha de datos de seguridad al usuario del producto.

La información indicada no se puede utilizar como ficha técnica del producto.

País-idioma: US-es